



固定密封接头 **KEIGLAND**






北京泰瑞恩商贸有限公司

一览表

固定密封接头

【E2/E型(树脂制) 固定密封接头】

用途 名称	型式 形状	形状	参照页
嵌入 连接用 接头	E2型		5
			8
电气机器 连接用 接头	E型		9
			10
MS接头 连接用 连接器	E2型		11
			12
接头用 防折断 螺帽	E2型 E型		13
			15
防折断用 嵌入用 接头	E2型 E型		15

【多孔型(树脂制) 固定密封接头】

用途 名称	型式 形状	形状	参照页
嵌入 连接用 接头	E2M型 E5M型		20
			20
嵌入 连接用 多孔接头	E2M型		21
			25
多孔密封圈	E2M型 E5M型 C2M型		20
			22 24
EM3BG用 大型密封圈	EM3型		26 28
			47

【C2/C型(压铸锌合金制) 固定密封接头】

用途 名称	型式 形状	形状	参照页
嵌入 连接用 接头	C2型		34
			35
电气机器 连接用 接头	C2型		36 37
			36 37
防折断护 网接头	C型		38
防折断护 网连接器	C型		38
防折断护 套接头	C型		39
MS接头 连接用 连接器	C2型		40
			41
船用电缆 贯通金属件	C型		42
			46
贯通金属件用 密封圈	CF型		46

【C7型(压铸锌合金制) 固定密封接头】

用途 名称	型式 形状	形状	参照页
嵌入 连接用 接头	C7型		45
C7BM用 安装工具	KGTL		45

【多孔型(压铸锌合金制) 固定密封接头】

用途 名称	型式 形状	形状	参照页
嵌入 连接用 多孔接头	C2M5型		43
			43
多孔密封圈	C2M型		44
			43

【EMS型电缆导出板】


用途 名称	型式 形状	形状	参照页
电缆导出用 多孔导出板	EMS		30
EMS用 密封圈	EM※P		29
EMS螺柱用 防水套圈	KGPA		29
EMS用 螺帽	KGPA		29
EMS用 安装工具	KGTL		30

【EMS2型电缆导出板】

用途 名称	型式 形状	形状	参照页
电缆导出用 多孔导出板	EMS2		32
EM23 紧固接头用 固定工具	KGTL		32

树脂制固定密封接头的型式

E, E2 型



可使用的密封圈	
E2 型 E 型 密封圈	E2M5 型 EM5 型 密封圈
E2M 型 EM 型 密封圈	E2※※-AS E※※-AS 密封圈


E2 型	
●标准品 ●螺帽防松动功能 ●本体・螺帽比 E 型大 ●嵌插孔径比 E 型小 ●大部分型号已通过 UL / CSA 认证	螺帽 垫圈
E 型	
●通用品 ●有一般品 (EBG 型) 和 室外式样品 (EBGP 型) 2 个种类 ●本体・螺帽比 E2 型小 ●嵌插孔径不变 ●仅 EBG 通过 UL / CSA 认证	螺帽 垫圈

E5 型




- 适用外径范围广泛
- 螺帽防松动功能
- 适用电缆范围广泛
- 本体・螺帽的大小与 E 型相当
- 具有优异的耐候性

ES 型



- 轻巧设计
- 嵌板的孔径不变

EM3 型



- 大型多芯密封接头
- 防松动功能螺帽

E, E2 型

- 设计说明
- E2/E 型的每 1 种尺寸的接头可使用外径差为 4mm 的电缆。
- E 型固定密封接头的标准颜色为浅灰色 (丰田汽车公司指定色)。
- 亦有黑色产品。
- 与接头的颜色无关, 标准品的锁紧螺圈均为钢制。亦可特制树脂制锁紧螺圈, 敬请联系。

UL / CSA 规格

- E2 型适用的电缆外径为φ8mm 以上、φ7mm 以下, 以下为 UL / CSA 认证适用外品。EBG 型中 1416 以上为 UL 规格认证品。
- 在已认证的型号中因尺寸、制作上的关系、以及因是未登录产品而存在没有 UL / CSA 标志的情况。若标志重要的情况下请确认。

螺帽的拧紧

- 拧紧螺帽至电缆在普通拉力状态下拉动时不会松动的状态即可。但是, 作为 UL / CSA 规格品使用时, 请参照包装袋中的 [ASSEMBLY INSTRUCTIONS]。

E5 型

- 设计说明
- E5 型的每 1 种尺寸的接头可使用外径差为 6mm 的电缆。
- E5 型固定密封接头的标准颜色为浅灰色。
- 锁紧螺圈为钢制。亦可特制树脂制锁紧螺圈, 敬请联系。
- 具有优异的耐候性。

螺帽的拧紧

- 拧紧螺帽至电缆在普通拉力状态下拉动时不会松动的状态即可。

ES 型

- 设计说明
- ES 型的每 1 种尺寸的接头可使用外径差为 2-3mm 的电缆。
- ES 型固定密封接头的标准颜色为浅灰色 (丰田汽车公司指定色)。
- 亦有黑色产品。
- 与接头的颜色无关, 标准品的锁紧螺圈均为钢制。亦可特制树脂制锁紧螺圈, 敬请联系。

螺帽的拧紧

- 拧紧螺帽至电缆在普通拉力状态下拉动时不会松动的状态即可。

EM3 型

- 设计说明
- E3 型的每 1 种尺寸的接头可使用外径差为 1mm 的电缆。
- 锁紧螺圈均为钢制。亦可特制树脂制锁紧螺圈, 敬请联系。

螺帽的拧紧

- 拧紧螺帽至电缆在普通拉力状态下拉动时不会松动的状态即可。

固定密封接头的材料

部品名	材料
本体	PA
密封圈	NBR
垫圈	PA
螺帽	PA
O形圈	NBR
锁紧螺圈	SPHC

保管上的注意

- 浅灰色的固定密封接头在纸箱中保管状态下可能会变黄。购入后请放在纸箱以外的容器中保管。

固定密封接头的材料

部品名	材料
本体	PA
密封圈	NBR
螺帽	PA
O形圈	NBR
锁紧螺圈	SPHC

保管上的注意

- 与上述 E2/E 型产品一样请注意保管。

固定密封接头的材料

部品名	材料
本体	PA
密封圈	NBR
垫圈	PA
螺帽	PA
防水垫片	PA
锁紧螺圈	SPHC

保管上的注意

- 与上述 E2/E 型产品一样请注意保管。

固定密封接头的材料

部品名	材料
本体	PA
密封圈	NBR
卡圈	PA
螺帽	PA
O形圈	NBR
锁紧螺圈	SPHC


保管上的注意

- 与上述 E2/E 型产品一样请注意保管。


E2 型 / 嵌入连接用接头

管用平行外螺纹

主要材料	特性	特性	特性	环境	性能	认证
PAB6	IP67	耐油	耐碱	无油	无油	UL94V2
						~SQC



- 电缆与配电盘等嵌入连接用的接头。
- 嵌入孔径请参照下表。



直形

【浅灰色品(标准品)/黑色品】

交货期分类	型号		可插入 电缆外径		密封圈 径号	φA	φB D	φ ₁	φ ₂	嵌孔孔径	连接螺纹		重量 (g/个)	最少数量 (个/袋)
	浅灰色品	黑色品	最大	最小							JIS B 0202	φS ₁ 尺寸		
○	※2 E2BG 04 16	E2BG 04 16BK	4	2	4	16.0	29.0	10.0	29	21.0	20.9	G1/2	15	20
○	※2 E2BG 06 16	E2BG 06 16BK	6	3	6	21.7	29.0	10.0	33	21.0	20.9	G1/2	19	20
○	E2BG 08 16	E2BG 08 16BK	8	4	8	24.6	29.0	10.0	36	21.0	20.9	G1/2	21	20
○	E2BG 10 16	E2BG 10 16BK	10	6	10	27.2	29.0	10.0	35	21.0	20.9	G1/2	23	20
○	E2BG 12 16	E2BG 12 16BK	12	8	12	30.0	29.0	10.0	35	21.0	20.9	G1/2	23	20
○	E2BG 12 22	E2BG 12 22BK	12	8	12	30.0	35.3	10.0	35	27.0	26.4	G3/4	26	20
○	E2BG 15 16	E2BG 15 16BK	※1 15	12	16	36.0	35.3	10.0	37	21.0	20.9	G1/2	31	20
○	E2BG 16 22	E2BG 16 22BK	16	12	16	36.0	35.3	10.0	37	27.0	26.4	G3/4	34	20
○	E2BG 20 22	E2BG 20 22BK	20	16	20	42.0	42.0	10.0	39	27.0	26.4	G3/4	41	20
○	E2BG 24 28	E2BG 24 28BK	24	20	24	48.0	48.0	14.0	40	34.0	33.2	G1	58	10
○	E2BG 26 28	E2BG 26 28BK	※1 26	24	28	53.5	53.5	14.0	43	34.0	33.2	G1	74	10
○	E2BG 28 36	E2BG 28 36BK	28	24	28	53.5	53.5	14.0	43	42.0	41.9	G1-1/4	80	10
○	E2BG 32 36	E2BG 32 36BK	32	28	32	58.9	58.9	14.0	45	42.0	41.9	G1-1/4	90	10
○	E2BG 34 36	E2BG 34 36BK	※1 34	32	36	64.1	64.1	14.0	47	42.0	41.9	G1-1/4	93	10
○	E2BG 36 42	E2BG 36 42BK	36	32	36	64.1	64.1	16.0	47	48.0	47.8	G1-1/2	116	5
○	E2BG 40 42	E2BG 40 42BK	40	36	40	71.3	71.3	16.0	48	48.0	47.8	G1-1/2	132	5
○	E2BG 40 54	E2BG 40 54BK	40	36	40	71.3	71.3	16.0	48	60.0	59.6	G2	150	2
—	※3 E2BG 44 54	E2BG 44 54BK	44	40										
—	※3 E2BG 48 54	E2BG 48 54BK	48	44										
—	※3 E2BG 52 54	E2BG 52 54BK	52	48										

注 1.※1 标记为去掉内插电缆的外护套使用时，15 号可适用 28 号，26 号可适用 28 号，34 号可适用 36 号外径的电缆。


注 2.※2 (含黑色品) 是不适用 UL/CSA 规格的产品。

注 3.※3 标记的 E2BG44 54、48 54、52 54 (含黑色品) 的替代品请使用 9 页的 EBG44 54、48 54、52 54。

E2 型 / 嵌入连接用接头

管用平行外螺纹

主要材料	特性	特性	特性	环境	性能	认证
PAB6	IP67	耐油	耐碱	无油	无油	UL94V2
						~SQC



- 电缆与配电盘等嵌入连接用的接头。
- 嵌入孔径请参照下表。

90°形

【浅灰色品(标准品)】

交货期分类	型号	可插入电缆外径 ※3		密封圈 径号	φA	φB D	E	F	φ1	嵌入孔径	连接螺纹		重量 (g/个)	最少数量 (个/袋)
		最大	最小								S	尺寸		
○	※2 E2BG 06 16	6	3	6	24.6	29.0	22	44	12	21.0	20.9	G1/2	23	20
○	E2BG 08 16	8	4	8	24.6	29.0	22	47	12	21.0	20.9	G1/2	25	20
○	E2BG 10 16	10	6	10	28.8	29.0	24	49	12	21.0	20.9	G1/2	28	20
○	E2BG 12 16	12	8	12	30.0	29.0	24	49	12	21.0	20.9	G1/2	30	20
○	E2BG 14 16	※1 14	12	16	40.8	37.0	28	56	12	21.0	20.9	G1/2	46	20
○	E2BG 16 22	16	12	16	40.8	37.0	28	56	12	27.0	26.4	G3/4	49	20
○	E2BG 19 22	※1 19	16	20	42.0	37.0	28	58	12	27.0	26.4	G3/4	60	10
○	E2BG 24 28	24	20	24	48.3	45.5	32	62	14	34.0	33.2	G1	80	10
○	E2BG 28 36	28	24	28	57.3	56.0	37	70	14	42.0	41.9	G1-1/4	111	10
○	E2BG 32 36	32	28	32	58.9	56.0	37	72	14	42.0	41.9	G1-1/4	116	5
○	E2BG 36 42	36	32	36	67.7	64.0	43	80	16	48.0	47.8	G1-1/2	159	5


注 1.※1 标记为去掉内插电缆的外护套使用时，14 号可适用 16 号，19 号可适用 20 号外径的电缆。

注 2.※2 (含黑色品) 是不适用 UL/CSA 规格的产品。


注 3. 关于※3 标记，可插入电缆的最大外径虽以本体最小内径为标准的。电缆穿过 90°型本体部时，因电缆原因有不能穿线的情况，所以请以最大外径的 40-60% 的外径作为基准。

E2 型 / 嵌入连接用接头

Type E2BM



- 电缆与配电盘等嵌入连接用的接头。
- 嵌入孔径请参照下表。



【M外螺纹/浅灰色品】

交货期 分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φ A	φ B D	φ d	φ 1	φ 2	嵌入孔径 φ S1	连接螺纹 JIS C 8463 φ S1 尺寸	重量 (g/个)	最少包装数 (个/袋)
		最大	最小										
○	※2 E2BM 04 20	4	2	4	16.0	29.0	4.3	10	29	20.0	19.9 M20×1.5	16	20
○	※2 E2BM 06 16	6	3	6	21.7	23.0	6.3	10	33	16.0	15.9 M16×1.5	14	20
○	※2 E2BM 06 20	6	3	6	21.7	29.0	6.3	10	33	20.0	19.9 M20×1.5	20	20
□	※2 E2BM 06 25	6	3	6	21.7	36.0	6.3	10	34	25.0	24.9 M25×1.5	26	20
○	E2BM 08 16	8	4	8	24.6	24.3	8.3	10	36	16.0	15.9 M16×1.5	17	20
○	E2BM 08 20	8	4	8	24.6	29.0	8.3	10	36	20.0	19.9 M20×1.5	22	20
□	E2BM 08 25	8	4	8	24.6	36.0	8.3	10	36	25.0	24.9 M25×1.5	28	20
□	E2BM 10 16	10	6	10	27.2	26.5	10.2	10	35	16.0	15.9 M16×1.5	19	20
○	E2BM 10 20	10	6	10	27.2	29.0	10.3	10	35	20.0	19.9 M20×1.5	23	20
○	E2BM 12 20	12	8	12	30.0	29.0	12.3	10	35	20.0	19.9 M20×1.5	26	20
○	E2BM 12 25	12	8	12	30.0	36.0	12.3	10	36	25.0	24.9 M25×1.5	31	20
○	E2BM 12 32	12	8	12	30.0	44.0	12.3	12	36	32.0	31.9 M32×1.5	43	20
○	E2BM 14 20	※1 14	12	16	36.0	35.3	14.2	10	37	20.0	19.9 M20×1.5	33	20
○	E2BM 16 25	16	12	16	36.0	36.0	16.3	10	37	25.0	24.9 M25×1.5	37	20
○	E2BM 16 32	16	12	16	36.0	44.0	16.3	12	38	32.0	31.9 M32×1.5	48	10
○	E2BM 16 40	16	12	16	36.0	53.0	16.3	12	38	40.0	39.9 M40×1.5	61	10
○	E2BM 19 25	※1 19	16	20	42.0	42.0	19.2	10	39	25.0	24.9 M25×1.5	46	10
○	E2BM 20 32	20	16	20	42.0	44.0	20.4	12	40	32.0	31.9 M32×1.5	54	10
□	E2BM 20 40	20	16	20	42.0	53.0	20.4	12	40	40.0	39.9 M40×1.5	65	10
○	E2BM 24 32	24	20	24	48.0	48.0	24.4	12	41	32.0	31.9 M32×1.5	62	10
□	E2BM 24 40	24	20	24	48.0	53.0	24.4	12	41	40.0	39.9 M40×1.5	71	10
○	E2BM 26 32	※1 26	24	28	53.5	53.5	26.2	12	43	32.0	31.9 M32×1.5	74	10
○	E2BM 28 40	28	24	28	53.5	53.5	28.4	12	44	40.0	39.9 M40×1.5	88	10
○	E2BM 32 40	32	28	32	58.9	58.9	32.4	12	45	40.0	39.9 M40×1.5	92	10
□	E2BM 32 50	32	28	32	58.9	65.0	32.4	14	45	50.0	49.9 M50×1.5	117	5
○	E2BM 34 40	※1 34	32	36	64.1	64.1	34.2	12	47	40.0	39.9 M40×1.5	106	10
○	E2BM 36 50	36	32	36	64.1	65.0	36.4	14	47	50.0	49.9 M50×1.5	123	5
○	※2 E2BM 40 50	40	36	40	71.3	71.3	40.4	14	49	50.0	49.9 M50×1.5	145	5
□	※2 E2BM 40 63	40	36	40	71.3	79.0	40.4	14	49	63.0	62.9 M63×1.5	160	2
—	E2BM 44 63	44	40										
—	E2BM 48 63	48	40										
—	E2BM 52 63	52	48										


注 1:※1 标记为去掉内通电缆的外护套使用时, 14 号可适用 16 号, 19 号可适用 20 号, 26 号可适用 28 号, 34 号可适用 36 号外径的电缆。

注 2: 带有※2 标记的型号是不属于 UL/CSA 认证的产品。


关于交货期分类中的「□」「特」「☆」「△」产品, 敬请来电咨询。

E2 型 / 嵌入连接用接头

Type E2BPg



- 电缆与配电盘等嵌入连接用的接头。
- 嵌入孔径请参照下表。



【Pg外螺纹/浅灰色品】


交货期 分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φ A	φ B D	φ 1	φ 2	嵌入孔径 φ S1	连接螺纹 DIN 40 430 φ S1 尺寸	重量 (g/个)	最少包装数 (个/袋)
		最大	最小									
○	E2BPg 06 09	6	3	6	21.7	22.0	10.0	33	16	15.2 Pg9	14	20
○	E2BPg 08 09					24.3	10.0		16	15.2 Pg9	16	20
○	E2BPg 08 11	8	4	8	24.6	27.6	10.0	36	19	18.6 Pg11	18	20
○	E2BPg 08 13					29.0	12.0		21	20.4 Pg13.5	21	20
○	E2BPg 12 11					28.7	10.0		19	18.6 Pg11	22	20
○	E2BPg 12 13	12	8	12	30.0	29.0	12.0	35	21	20.4 Pg13.5	25	20
○	E2BPg 12 16					31.0	12.0		23	22.5 Pg16	26	20
○	E2BPg 12 21					38.0	14.0	36	29	28.3 Pg21	32	20
○	E2BPg 16 16	16	12	16	36.0	35.3	12.0	37	23	22.5 Pg16	33	20
○	E2BPg 16 21					38.0	14.0		29	28.3 Pg21	36	20
○	E2BPg 20 21	20	16	20	42.0	42.0	14.0	39	29	28.3 Pg21	45	10
○	E2BPg 24 29	24	20	24	48.0	49.0	14.0	41	38	37.0 Pg29	62	10
○	E2BPg 30 29	30	28	32	58.9	58.9	14.0	45	38	37.0 Pg29	84	10

E2 型 / 电气机器连接用接头

E2OG/E2OM/E2OPg 型



- 电缆与行程开关、外罩等电气机器连接用的接头。



主要材质	特性	特性	环境	环境	环境	环境
PA66	IP67	耐油	无油	无油	无油	无油
UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2

【管用平行外螺纹 / 浅灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径	密封圈 径号	φA	φB	φ ₁	φ ₂	连接螺纹 JIS B 0202 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)	
浅灰色品	黑色品	最大 最小									
○	○	※2 E2OG 06 16	6 3	6	21.7	6.5	33	20.9 G1/2	11	20	
○	○	E2OG 08 16	8 4	8	24.6	27.7	6.5	36	20.9 G1/2	14	20
○	○	E2OG 10 16	10 6	10	27.2	6.5	35	20.9 G1/2	15	20	
○	○	E2OG 12 16	12 8	12	30.0	28.7	6.5	35	20.9 G1/2	17	20
○	○	E2OG 15 16	※1 15 12	16	36.0	35.3	6.5	37	20.9 G1/2	23	20
○	○	E2OG 16 22	16 12	16		6.5	37	26.4 G3/4	27	20	

注 1.※1 标记为去掉内插电缆的外护套使用时，15 号可适用 16 号外径的电缆。

注 2. 带有※2 标记的产品是不属于 UL/CSA 认证的产品。

【M 外螺纹 / 浅灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φA	φB	φ ₁	φ ₂	连接螺纹 JIS C 8463 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)	
		最大	最小									
○	※2 E2OM 06 12	6	3	6	21.7	20.9	8.0	33	11.9	M12×1.5	11	20
□	※2 E2OM 06 16					23.0	8.0		15.9	M16×1.5	11	20
○	※2 E2OM 06 20					26.5	8.0		19.9	M20×1.5	12	20
○	E2OM 08 16	8	4	8	24.3	8.0	36	15.9	M16×1.5	12	20	
○	E2OM 08 20				24.6	8.0		19.9	M20×1.5	13	20	
○	E2OM 10 16				26.5	8.0		15.9	M16×1.5	14	20	
○	E2OM 10 20	10	6	10	27.2	26.5	8.0	35	15.9	M16×1.5	14	20
○	E2OM 12 20	12	8	12	30.0	28.7	8.0	35	19.9	M20×1.5	17	20
○	E2OM 14 20	※1 14	12	16	35.3	8.0	37		23	20	23	20
○	E2OM 16 25	16	16	36.0	35.3	8.0			23	20		
○	E2OM 19 25	※1 19	16	20	42.0	8.0	40	24.9	M25×1.5	25	10	
○	E2OM 20 32	20	16	20	42.0	8.0	39			34	10	
○	E2OM 24 32	24	20	24	48.0	47.3	8.0	40	31.9	M32×1.5	43	10
○	E2OM 26 32	※1 26	24	28	53.5	49.0	8.0	43		53	10	
○	E2OM 28 40	28	24	28	53.5	8.0	43			55	10	
○	E2OM 32 40	32	28	32	58.9	58.9	8.0	45	39.9	M40×1.5	65	10

注 1.※1 标记为去掉内插电缆的外护套使用时，14 号可适用 16 号，19 号可适用 20 号，26 号可适用 28 号外径的电缆。

注 2. 带有※2 标记的产品是不属于 UL/CSA 认证的产品。

【Pg 外螺纹 / 浅灰色品】


交货期分类	型号	可插入 电缆外径	密封圈 径号	φA	φB	φ1	φ2	连接螺纹 DIN 40 430 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
○	E2OPg 08 09				24.3	6		15.2 Pg9	12	20
○	E2OPg 08 11				24.3	6	36	18.6 Pg11	12	20
○	E2OPg 08 13	8	4	8	24.6	26.5	7	20.4 Pg13.5	13	20
○	E2OPg 08 16				28.7	8		22.5 Pg16	16	20
○	*2 E2OPg 10 13	10	6	10	27.2	26.5	7	20.4 Pg13.5	14	20
○	E2OPg 09 09	※1 9	8		28.7	6		15.2 Pg9	17	20
○	E2OPg 12 11				28.7	6	35	18.6 Pg11	17	20
○	E2OPg 12 13	12	8	12	30.0	28.7	7	20.4 Pg13.5	17	20
○	E2OPg 12 16				28.7	8		22.5 Pg16	17	20
○	E2OPg 13 11	※1 13	12		35.3	6		18.6 Pg11	23	20
○	E2OPg 15 13	※1 15	12		35.3	7	37	20.4 Pg13.5	23	20
□	E2OPg 16 16	16	12	16	36.0	35.3	8	22.5 Pg16	24	20
○	E2OPg 16 21				35.3	8		28.3 Pg21	23	20
○	E2OPg 20 21	20	16	20	42.0	42.0	8	28.3 Pg21	32	10

注 1.※1 标记为去掉内插电缆的外护套使用时，9 号可适用 12 号，13 号可适用 16 号，15 号可适用 16 号外径的电缆。


注 2. 带有※2 标记的产品是不属于 UL/CSA 认证的产品。

E2 型 / 电气机器连接用接头

E29OG/E29OM/E29OPg 型



- 电缆与行程开关、外罩等电气机器连接用的接头。



主要材质	特性	特性	环境	环境	环境	环境
PA66	IP67	耐油	无油	无油	无油	无油
UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2

【管用平行外螺纹 / 浅灰色品】

交货期分类	颜色	型号	可插入 电缆外径	密封圈 径号	φA	φB	D	E	F	φ1	连接螺纹 JIS B 0202 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
○	○	E29OG 08 16	8	4	8	24.5	30.0	25.5	47	8	20.9 G1/2	25	20
○	○	E29OG 10 16	10	6	10	28.8	30.0	27.5	49	8	20.9 G1/2	27	20
○	○	E29OG 12 16	12	8	12	30.0	30.0	27.5	49	8	20.9 G1/2	31	20
□	○	E29OG 16 22	16	12	16	40.8	37.0	32.5	56	8	26.4 G3/4	52	20
□	○	*2 E29OG 19 22	※1 19	16	20	42.0	37.0	32.5	58	8	26.4 G3/4	55	20

注 1.※1 标记为去掉内插电缆的外护套使用时，19 号可适用 20 号外径的电缆。

注 2. 带有※2 标记的产品是不属于 UL/CSA 认证的产品。

注 3. 关于※3 标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆、或者选用比最大外径小一些一些的电缆。

【M 外螺纹 / 浅灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径 mm		密封圈 径号	φA	φB D	E	F	φ1	连接螺纹 JIS C 8463 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小									
⑨	E29OM 08 16	8	4	8	24.5	23.4	25.0	47	7	15.9 M16×1.5	25	20
⑩	E29OM 08 20	8	4	8	24.5	27.6	25.0	47	7	19.9 M20×1.5	27	20
⑪	E29OM 10 16	10	6	10	28.8	23.5	27.0	49	7	15.9 M16×1.5	27	20
⑫	E29OM 10 20	10	6	10	28.8	27.6	27.0	49	7	19.9 M20×1.5	28	20
⑬	E29OM 12 20	12	8	12	30.0	27.6	27.0	49	7	19.9 M20×1.5	35	20
⑭	E29OM 16 25	16	12	16	40.8	34.0	31.0	56	7	24.9 M25×1.5	53	20

注 1. 关于※1 标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆、或者选用比最大外径小一些一些的电缆。

【Pg 外螺纹 / 浅灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径 ※1	密封圈 径号	φA	φB D	E	F	φ ₁	连接螺纹 DIN 40 430 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)	
○	E29OPg 10 11				25.5	27.5		7.5	18.6 Pg11	18	20	
○	E29OPg 10 13	10	6	10	28.8	28.7	28.5	49	8.5	20.4 Pg13.5	20	20
○	E29OPg 10 16				31.9	28.5		9.5	22.5 Pg16	25	20	
○	E29OPg 12 11				25.5	27.5		7.5	18.6 Pg11	28	20	
○	E29OPg 12 13	12	8	12	30.0	28.7	28.5	49	8.5	20.4 Pg13.5	32	20
○	E29OPg 12 16				31.9	28.5		9.5	22.5 Pg16	36	20	

注 1. 关于※1 标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆、或者选用比最大外径小一些一些的电缆。


E 型 / 电气机器连接用接头

管用平行外螺纹

主要材料	特性	环境	认证	适用温度
PAG	IP67	耐油	耐盐	UL94V0
				-50℃~+90℃



● 电缆与行程开关、外罩等电气机器连接用的接头。




【浅灰色品(标准品)/黑色品】

交货册分类	型号		可插入 电缆外径		密封圈 径号	φA	φB	φ ₁	φ ₂	连接螺纹 JIS B 0202 φS1 尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
	浅灰色品	黑色品	最大	最小								
◎	EOG 06 12	EOG 06 12 BK	6	3	6	20.9	27.0	7	29	16.6 G3/8	10	20
◎	EOG 06 16	EOG 06 16 BK					31.3	8		20.9 G1/2	12	20
◎	EOG 08 12	EOG 08 12 BK	8	4	8	23.0	27.0	7	31	16.6 G3/8	11	20
◎	EOG 08 16	EOG 08 16 BK					31.3	8		20.9 G1/2	13	20
◎	EOG 12 16	EOG 12 16 BK	12	8	12	32.4	31.3	8	31	20.9 G1/2	14	20
◎	EOG 14 16	EOG 14 16 BK	14	12	16	32.4	32.4	8	34	20.9 G1/2	19	20
◎	EOG 16 22	EOG 16 22 BK	16	12		32.4	38.9	8	34	26.4 G3/4	22	20

室外式样 / E 型 / 嵌入连接用接头

管用平行外螺纹

主要材料	特性	特性	耐压	耐压	耐压	耐压	耐压
PAG	耐油	耐油	耐油	耐油	耐油	耐油	耐油
IP67	特性	特性	特性	特性	特性	特性	特性
RoHS 符合	RoHS 符合	RoHS 符合	RoHS 符合	RoHS 符合	RoHS 符合	RoHS 符合	RoHS 符合
UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2	UL94V2
-20℃~80℃	-20℃~80℃	-20℃~80℃	-20℃~80℃	-20℃~80℃	-20℃~80℃	-20℃~80℃	-20℃~80℃



- 本体、螺帽为适合室外使用的 E 型接头。
- 可用于道路等阳光直射的室外使用。
- 每 1 种尺寸的接头可使用外径差为 4mm 的电缆。


【浅灰色品(标准品)】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 直径	φA	φB D	φ1	φ2	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小						φS1	尺寸		
○	EBGP 06 12	6	3	6	20.9	27.0	12	29	16.6	G3/8	14	20
○	EBGP 06 16	6	3	6	20.9	31.3	13	29	20.9	G1/2	20	20
○	EBGP 08 12	8	4	8	23.0	27.0	12	31	16.6	G3/8	15	20
○	EBGP 08 16	8	4	8	23.0	31.3	13	31	20.9	G1/2	20	20
○	EBGP 12 16	12	8	12	27.0	31.3	13	31	20.9	G1/2	22	20
○	EBGP 12 22	12	8	12	27.0	38.9	14	31	26.4	G3/4	27	20
○	EBGP 14 16	※14	12	16	32.4	32.4	13	35	20.9	G1/2	24	20
○	EBGP 16 22	16	12	16	32.4	38.9	14	34	26.4	G3/4	34	20
○	EBGP 20 22	20	16	20	37.8	38.9	14	37	26.4	G3/4	40	20
○	EBGP 24 28	24	20	24	44.3	47.5	15	37	33.2	G1	55	10
○	EBGP 28 36	28	24	28	49.7	59.4	16	39	41.9	G1-1/4	75	10
○	EBGP 32 36	32	28	32	54.0	59.4	16	41	41.9	G1-1/4	80	10

注: ※标记为未将内插电缆的外套使用时, 14 可适用 16 外径的电缆。

室外式样 / E6 型 / 嵌入连接用接头

附公制外螺纹



- 本体、螺帽为适合室外使用的 E 型接头。
- 可用于道路等阳光直射的室外使用。
- 每 1 种尺寸的接头可使用外径差为 4mm 的电缆。

【浅灰色品(标准品)】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 直径	φA	φB D	φ1	φ2	连接螺纹 JIS C 8463		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小						φS1	尺寸		
○	EBBM 08 16	8	4	8	23.0	25.9	10.0	31	15.9	M16X1.5	15	20

室外式样 / E 型 / 电缆密封式接头

钢制电线管用



【厚钢电线管内螺纹/灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 直径	连接螺纹 JIS B 0305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小		φS2	尺寸		
○	EBIG 08 16	8	4	8	19.0	CTG16	13	20
○	EBIG 12 16	12	8	12	19.0	CTG16	16	20
○	EBIG 12 22	12	8	12	24.5	CTG22	23	20
○	EBIG 20 22	20	16	20	24.5	CTG22	31	10

- 在钢制电线的管端部密封电缆用的密封接头。
- 本体、螺帽为适合室外使用、具有优异耐候性的 E 型接头。
- 可用于道路等阳光直射的室外使用。
- 与钢制电线的管部的连接部需要防水时, 请使用密封带或填隙料。

【M内螺纹/灰色品】



交货期分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 直径	连接螺纹 JIS B 0207		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小		φS2	尺寸		
○	EBIM 08 20	8	4	8	18.3	M20X1.5	16	20
○	EBIM 12 20	12	8	12	18.3	M20X1.5	18	20
○	EBIM 16 25	16	12	16	23.3	M25X1.5	24	20

【薄钢电线管内螺纹/灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 直径	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小		φS2	尺寸		
○	EBIC 12 19	12	8	12	17.8	CTC19	17	20
○	EBIC 20 25	20	16	20	24.1	CTC25	30	10

ES 型 / 嵌入用小型接头

管用平行外螺纹





- 将电缆与配电盘等嵌入连接用的小型接头。

【浅灰色品(标准品)/黑色品】

交货期分类	型号	可插入电缆外径		φB	D	φ1	φ2	φS1	尺寸	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最小	最大								
○	ESBG 06 16	6	3	26.6	29	13	12	3.8	G1/2	14	50
○	ESBG 09 16	9	6	26.6	29	13	12	3.8	G1/2	13	50
○	ESBG 11 16	11	9	26.6	29	13	12	3.8	G1/2	13	50

ES 型 / 电气机器连接用小型接头

管用平行外螺纹



- 将电缆与限位开关等电气机器连接用的小型接头。

【浅灰色品(标准品)/黑色品】


交货期分类	型号	可插入电缆外径		φB	φ1	φ2	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最小	最大				φS1	尺寸		
○	ESOG 06 16	6	3	26.6	9	12	20.9	G1/2	6	50
○	ESOG 09 16	9	6	26.6	9	12	20.9	G1/2	6	50
○	ESOG 11 16	11	9	26.6	9	12	20.9	G1/2	6	50

AS-INTERFACE 用接头

嵌入连接用



- ASI(执行器传感器接口)电缆用的 E2 型接头。
- 可适用的 ASI 电缆外径尺寸如图所示。
- 下表所示为标准品, 但通过更换密封圈即可实现提供 E2/E/C2 型的所有型式的产品。
- 颜色仅有浅灰色。



【管用平行外螺纹 / M外螺纹 / Pg外螺纹 / 浅灰色品】

交货期分类	型号	可插入电缆 直径	密封圈 直径	φA	φB	φ1	φ2	嵌入 孔径	连接螺纹 ※	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
○	E2BG-AS	12	12	30.0	29.0	10.0	34	21.0	φS1	23	10
○	E2BM-AS	12	12	30.0	29.0	12.0	34	20.0	φS1	23	10
○	E2BPg-AS	12	12	30.0	29.0	10.0	34	19.0	φS1	23	10

注: 连接螺纹的※标记代表 JIS B 0202、JIS C 8463、DIN 40 439。


ES 型 / 连接器 MS 接头连接用

MS接头(无管套)用

主要材质	特性	特性	特性	环境	环境	耐腐蚀性	温度范围
PA66	IP67	耐油	耐振动 (防松)	无卤	RoHS 对应	UL94V2	-20℃ ~90℃



- 电缆与无管套的 MS 接头连接时使用的防水连接器。
- MS 接头与连接器连接时，请使用扳手、钳子等坚固固定。
- 颜色仅有浅灰色品。
- E2KD 的最少装袋数（个 / 袋）为 1 个。
- 与 MS 接头连接时的拧紧参考力矩值如下所示。



管套尺寸	拧紧力矩(N·m)
10,12	0.8~1.0
14以上	5.0~8.0

File No. E 131807 File No. LR69357

标准	UL LISTED	标准	SP
----	-----------	----	----

【浅灰色品】

交货期分类	型号	可插入 电缆外径 ※1	密封圈 ※1	φA φB	φA φC	φA φD	E	F	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	ℓ ₄	连接MS接头		重量[g/个]
													管套尺寸	螺纹 ASME B1.1	
E2K0 E29K0	5	9	8	10	18.0	21.0	44	24.0	5.0	5.0	10SL	9/16-24UNEF-2B	15	22	
	5	9	8	12	21.3	24.3	26.3	26.5	7.0	7.0	12S	11/16-24UNEF-2B	16	24	
	5	9	8	14	23.8	26.8	46	26.5	7.0	7.0	14S	3/4-20UNEF-2B	16	25	
	5	9	8	16	26.0	24.6	29.0	47	26.5	36	16/16S	7/8-20UNEF-2B	16	27	
	5	9	8	18	29.7	32.7	48	28.5	7.5	7.5	18	1-20UNEF-2B	17	29	
	5	9	8	20	33.5	36.5	49	29.5	7.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-2B	21	33	
	5	☆	8	22	37.0	—	—	30.5	7.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-2B	23	—	
	5	9	12	10	18.0	21.0	46	24.0	5.0	5.0	10SL	9/16-24UNEF-2B	18	29	
	5	9	12	12	21.3	24.3	26.3	26.5	7.0	7.0	12S	11/16-24UNEF-2B	19	30	
	5	9	12	14	23.8	26.8	48	26.5	7.0	7.0	14S	3/4-20UNEF-2B	20	31	
	5	9	12	16	26.0	29.0	29.0	26.5	7.5	7.5	16/16S	7/8-20UNEF-2B	25	33	
	5	○	12	8	30.0	32.7	50	28.5	35	7.5	7.5	18	1-20UNEF-2B	21	34
	5	○	12	10	33.5	36.5	51	29.5	7.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-2B	24	38	
	5	○	12	12	37.0	40.0	52	30.5	7.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-2B	26	41	
	5	○	12	14	40.6	43.6	56	34.0	10.0	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	29	45	
	5	☆	12	16	46.9	49.9	—	34.0	10.0	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	32	—	
E2K0 E29K0	5	☆	16	26.0	—	—	—	26.5	7.5	7.5	16/16S	7/8-20UNEF-2B	27	—	
	5	○	16	29.7	32.7	54	28.5	7.5	7.5	7.5	18	1-20UNEF-2B	28	54	
	5	○	16	33.5	36.5	55	29.5	7.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-2B	30	57		
	5	○	16	37.0	40.0	56	30.5	37	7.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-2B	31	59	
	5	9	16	40.6	43.6	60	34.0	10.0	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	35	65		
	5	9	16	46.9	49.9	60	34.0	10.0	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	39	70		
	5	9	16	53.3	56.3	69	34.0	10.0	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	42	76		
	5	9	20	29.7	32.7	54	28.5	7.5	7.5	18	1-20UNEF-2B	37	48		
	5	9	20	33.5	36.5	55	29.5	7.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-2B	40	51		
	5	○	20	37.0	40.0	56	30.5	39	7.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-2B	41	53	
	5	9	20	42.0	40.6	43.6	34.0	10.0	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	44	60		
	5	9	20	46.9	49.9	60	34.0	10.0	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	45	65		
	5	9	20	53.3	56.3	69	34.0	10.0	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	40	71		
	5	9	24	37.0	40.0	60	30.5	7.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-2B	50	80		
	5	9	24	40.6	43.6	60	34.0	10.0	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	52	83		
	E2K0 E29K0	5	9	24	46.9	48.3	64	34.0	40	10.0	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	54	87
5		9	24	53.3	56.3	69	34.0	40	10.0	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	55	94	
5		9	24	59.5	62.5	69	39.0	43	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	58	105	
5		9	28	40.6	43.6	60	34.0	40	10.0	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	53	95	
5		9	28	46.9	49.9	69	34.0	40	10.0	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	55	98	
5		9	28	53.3	56.3	70	34.0	43	10.0	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	65	108	
5		9	28	59.5	62.5	74	39.0	43	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	68	116	
5		9	32	40.6	43.6	69	34.0	40	10.0	10.0	28	1-3/8-18UNEF-2B	70	121	
5		9	32	46.9	49.9	72	34.0	45	10.0	10.0	32	1-5/8-18UNEF-2B	79	126	
5		9	32	53.3	56.3	74	39.0	47	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	82	135	
5		9	36	59.5	62.3	74	39.0	40	10.0	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	85	—	
5		☆	32	53.3	—	—	—	34.0	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	92	—	
5		☆	36	59.5	—	—	—	39.0	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	98	—	
5		☆	36	64.1	53.3	—	—	39.0	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	98	—	
5		☆	36	36.36	59.5	—	—	39.0	11.0	12.0	36	2-1/8-16UN-2B	92	—	

注1.最少装袋数(个/袋)为1个。

注 2. 关于※ 1 标记, 可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。电缆穿过 90°型本体部时, 因电缆原因有不能穿线的情况, 所以推荐使用剥去外护套的电缆、或者用比最大外径小一些的电纜。

17


ES 型 / 连接器 MS 接头连接用

MS 接头 (附管套) 用

主要材质	特性	特性	特性	环境	环境	耐热性	温度范围
PA66	IP67	耐油	耐振动 (防松)	无卤	RoHS 对应	UL94V2	-20℃ ~90℃



- 电缆与附管套的 MS 接头连接时使用的防水连接器。
 - MS 接头与连接器连接时，请使用扳手、钳子等坚固固定。
 - 颜色仅有浅灰色品。
 - EKMK 的最少装袋数（个 / 袋）为 1 个。
- 与 MS 接头连接时的拧紧参考力矩值如下所示。



管套尺寸	拧紧力矩(N·m)
10,12	0.8~1.0
14以上	5.0~8.0

File No. E 131807 File No. LA89357

【浅灰色品】

交货/产品分类	型号 漆/灰/色品	可插入 电缆/外径		密封圈 直径	ΦA ΦB	ΦC	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	连接MS接头		重量 (g/个)
		最大	最小							管套尺寸	螺紋 ASME B1.1	
E2MM	08 10	8	4	8	24.6	19.5	9.0	36	9.0	10SL/12S	58- 24UNEF-2B	12
	08 14				25.4	23.8	9.0		9.0	14S	3/4- 20UNEF-2B	14
	08 16				27.5	26.0	9.0		9.0	1616S	7/8- 20UNEF-2B	13
	08 18				31.7	29.7	9.0		9.0	18	1- 20UNEF-2B	14
	08 20	8	4	8	37.0	35.0	9.0	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	17	
	08 24				44.5	42.1	9.0	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	21	
	12 10				30.0	19.5	9.0	9.0	10SL/12S	58- 24UNEF-2B	16	
	12 14				30.0	23.8	9.0	9.0	14S	3/4- 20UNEF-2B	17	
	12 16	12	8	12	30.0	26.0	9.0	35	9.0	1616S	7/8- 20UNEF-2B	17
	12 18				31.7	29.7	9.0		9.0	18	1- 20UNEF-2B	19
	12 20				37.0	35.0	9.0		9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	20
	12 24				44.5	42.1	9.0		9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	24
	16 14	16	12	16	36.0	23.8	9.0	9.0	9.0	14S	3/4- 20UNEF-2B	25
	16 16				36.0	26.0	9.0	9.0	1616S	7/8- 20UNEF-2B	27	
	16 18				36.0	29.7	9.0	9.0	18	1- 20UNEF-2B	23	
	16 20				37.0	35.0	9.0	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	24	
	16 24	16	12	16	44.5	42.1	9.0	37	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	28
	16 32				53.3	50.4	10.5		10.5	32	1-3/4- 18UNS-2B	34
	16 36				59.7	56.5	12.0		12.0	36	2- 18UNS-2B	40
	20 18				42.0	29.7	9.0		9.0	18	1- 20UNEF-2B	32
	20 20	20	16	20	42.0	35.0	9.0	39	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	34
	20 24				44.5	42.1	9.0		9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	36
	20 32				53.3	50.4	10.5		10.5	32	1-3/4- 18UNS-2B	40
	20 36				59.7	56.5	12.0		12.0	36	2- 18UNS-2B	45
24 20	24	20	24	48.0	35.0	9.0	40	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	42	
24 24				48.0	42.1	9.0		9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	46	
24 32				53.3	50.4	10.5		10.5	32	1-3/4- 18UNS-2B	51	
24 36				59.7	56.5	12.0		12.0	36	2- 18UNS-2B	57	
28 24	28	28	28	53.5	42.1	9.0	43	9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	57	
28 32				53.5	50.4	10.5		10.5	32	1-3/4- 18UNS-2B	57	
28 36	28	28	28	59.7	56.5	12.0	43	12.0	36	2- 18UNS-2B	56	
28 36				59.7	56.5	12.0		12.0	36	2- 18UNS-2B	56	

用：最少装几个(个/袋)为1个。

护国长堤

RHU 型





- 用于 E2KM 型与 MS 接头之间的延长管节 (RHU 型)。
- 与 MS 接头的电线连接操作更容易。
- 详情请参照产品分类名「电材电装部品」部分。

主要材质	黄铜
表面处理	电镀锌 (三价铬)


特性	IP67
温度范围	-50°C ~150°C

E2型/ E型防折断螺帽

E2FJ 型 / EFJ 型



- 帮助电缆直立防折断的E2型/ E型固定密封接头用的PA制防折断螺帽。
- 可分别安装于E2型/ E型的所有产品上。
- 安装时请根据E2型、 E型以及密封圈径号，将标准螺帽更换成防折断螺帽。



E2型



E型



E2型/ E型防折断接头



E2型

- E28GJ E290G
- E29BGJ E290M
- E28MJ E290Pg
- E28PgJ E2KD
- E20GJ E29KD
- E20MJ E2KM
- E20PgJ

E型

- EBGJ
- EOGJ
- EBPgJ

- 防折断螺帽不作为单品，而是与接头安装在一起的产品。
- 请在标准接头型号的型式末尾处插入字母。(例：E2BG0816安装有防折断螺帽的型号为E2BGJ0816)
- 可设想的型号如下所示。

特性	性能	温度范围
耐油	耐油	-20℃~100℃

EM5型多孔密封圈和E2M5 / EM5型多孔接头

M5型多孔密封圈(附套筒·密封圈单体)



材料	性能
NR	耐油




交货期分类	电缆根数	型号	可插入 电缆外径	密封圈 径号	重量 (g/个)
○	2	EM5GP16-7X2P	5.0~3.0	7.0~5.0	5 20
○	3	EM5GP16-6X3P	4.0~3.0	6.0~4.0	5 20
○	4	EM5GP16-5X4P	3.0~2.0	5.0~3.0	5 20

- 可将E2型、 E型和C2型变为多孔形式的EM5型多孔密封圈。
- 既销售密封圈单体，也销售安装后的本体。
- 可安装于E2型、 E型和C2型的所有接头上。请使本体和密封圈径号的型号一致。
- 使用套筒时，请事先将套筒的前端切掉。



- 不使用的孔眼可以用未切掉前端的套筒封住。
- 即使本体是UL认证品，但安装多孔密封圈后则不是UL认证品。

组装机 E2M5BG / EM5BG



- 多孔密封圈的组装机(标准品)。
- 使用E2型时，嵌入孔径请参照下表。

E2M型(大螺帽 / 防松动)

交货期分类	电缆根数	型号	可插入 电缆外径	密封圈 径号	重量 (g/个)
○	2	E2M5BG 7X2P-16	5.0~3.0	7.0~5.0	34 21.0
○	3	E2M5BG 6X3P-16	4.0~3.0	6.0~4.0	35 26.5
○	4	E2M5BG 5X4P-16	3.0~2.0	5.0~3.0	35 26.5

EM型(小螺帽)

交货期分类	电缆根数	型号	可插入 电缆外径	密封圈 径号	重量 (g/个)
○	2	EM5BG 7X2P-16	5.0~3.0	7.0~5.0	32.4 13.0
○	3	EM5BG 6X3P-16	4.0~3.0	6.0~4.0	32.4 13.0
○	4	EM5BG 5X4P-16	3.0~2.0	5.0~3.0	32.4 13.0


E2M型/嵌入连接用接头

管用平行外螺纹



主规格	特性	特征	认证	环境	耐冲击	耐电压	耐温度
PAGE	IP67	耐油	耐冲击 耐振动	无油	符合 IEC60335 IEC60529	符合 UL94V2	-50℃ ~+90℃

- 用以补充E2M5BG型的电缆外径和根数的多孔密封接头。
- 多孔密封圈也可在穿线后安装。
- 下表所列型号为大量出货的产品。
- 需要下表以外的多孔接头时，请根据下记方法选定型号。
- 不使用的孔眼请用填充栓(EPU型)填充。
- 即使本体是UL认证品，但安装多孔密封圈后则不是UL认证品。
- 嵌入孔位请参照下表。
- 最少装袋数为1个。



【浅灰色品】

交货时 分类	电缆 根数	型号	可插入电缆外径		密封圈 径号	φA	φB	φD	φd	L1	L2	嵌入 孔径	连接螺纹 JIS B 0202	重量 (g/个)
			最大	最小										
○	1	E2MBG16-6X1P-16	φ6	φ5	16	36	35.3	15.2	10	37	21.0	20.9	G1/2	33
		E2MBG16-8X1P-22	φ8	φ7	16	36	35.3	16.3	10	37	27.0	26.4	G3/4	32
		E2MBG08-2X2P-16	φ2	φ1	08	24.6	29	8.3	10	36	21.0	20.9	G1/2	24
		E2MBG16-4.12X7.8-16	φ4.2, φ7.8	φ3.2, φ6.8	16	36	35.3	15.2	10	37	21.0	20.9	G1/2	31
○	2	E2MBG16-6X2P-22	φ6	φ5	16	36	35.3	16.3	10	37	27.0	26.4	G3/4	36
		E2MBG16-7X2P-16	φ7	φ6	16	36	35.3	15.2	10	37	21.0	20.9	G1/2	31
		E2MBG16-7X2P-22	φ7	φ6	16	36	35.3	16.3	10	37	27.0	26.4	G3/4	34
		E2MBG16-5.3X3P-16	φ5.3	φ4.3	16	36	35.3	15.2	10	37	21.0	20.9	G1/2	31
○	3	E2MBG16-6X3P-22	φ6	φ5	16	36	35.3	16.3	10	37	27.0	26.4	G3/4	36
		E2MBG24-7X3P-28	φ7	φ6	24	48	48	24.4	14	40	34.0	33.2	G1	50
		E2MBG24-8X3P-28	φ8	φ7	24	48	48	24.4	14	40	34.0	33.2	G1	59
		E2MBG24-9X3P-28	φ9	φ8	24	48	48	24.4	14	40	34.0	33.2	G1	58
○	4	E2MBG20-5X4P-22	φ5.5, φ6	φ4.5	20	42	42	20.2	10	39	27.0	26.4	G3/4	40
		E2MBG16-5X4P-16	φ5	φ4	16	36	35.3	15.2	10	37	21.0	20.9	G1/2	28
		E2MBG20-6X4P-22	φ6	φ5	20	42	42	20.2	10	39	27.0	26.4	G3/4	40
		E2MBG24-8X4P-22	φ8	φ7	24	48	48	24.4	14	40	34.0	33.2	G1	56
○	5	E2MBG24-8X4P-28	φ8	φ7	24	48	48	24.4	14	40	34.0	33.2	G1	54
		E2MBG24-9X4P-28	φ9	φ8	24	48	48	24.4	14	40	34.0	33.2	G1	54
	7	E2MBG20-4X7P-22	φ4	φ3	20	42	42	20.2	10	39	27.0	26.4	G3/4	25
		E2MBG20-4X7P-22	φ4	φ3	20	42	42	20.2	10	39	27.0	26.4	G3/4	25

E2M型的型号选定方法

【1】根据电缆根数和各电缆外径，选定下项的EM型多孔密封圈型号。

(例) 电缆外径 φ 5.8的电缆2根和 φ 8.8的电缆 1根的情况下
根据电缆根数：3根用表中的(可插入电缆最大外径)
φ 6×2根、φ 9×1根，选定EMGP20-6×2P+9。

【电缆根数：3根用】


密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 φd	重量 (g/个)
20	EMGP20-2X3P	φ2×3根	8
	EMGP20-6X2P+9	φ6×2根、φ9×1根	7
	EMGP20-6×8X2P	φ6×1根、φ8×2根	6
	EMGP20-7X3P	φ7×3根	7

交货时分类	浅灰色品	黑色品	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	φB	φA	φD
○	○	○	E2BG1516	E2BG1516BK	※15	12	16	33.4 35.3
○	○	○	E2BG1622	E2BG1622BK	16	12	16	33.4 35.3
○	○	○	E2BG2022	E2BG2022BK	20	16	20	39.1 42.0

特征	耐冲击	耐电压	耐温度
IP67	符合 IEC60335 IEC60529	符合 UL94V2	-50℃ ~+90℃

EM型多孔密封圈

EM型多孔密封圈



- 用以将E2型、E型和IC2型接头多孔化的多孔密封圈。
- E2型、E型的本体与下记密封圈安装就可以成为多孔接头。
- 型号的选定方法请参照161页和184页。
- 亦销售密封圈单体。
- 不使用的孔眼请用填充栓(EPU型)填充。
- 交货时分类均为○。

【电缆根数：2根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※ φd	重量 (g/个)
08	EMGP08-2X2P	φ2×2根	2
	EMGP12-3X7	φ3×1根、φ7×1根	3
	EMGP12-3X3X2P	φ3×1根、φ3×2根	3
	EMGP12-4X2P	φ4×2根	2
12	EMGP12-4.5X6	φ4.5×1根、φ6×1根	5
	EMGP16-4.5X2P	φ4.5×2根	4
	EMGP16-4.5X2P	φ4.5×2根	4
	EMGP16-4.5X2P	φ4.5×2根	4
16	EMGP16-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	4
	EMGP16-5.7	φ5.7×1根	4
	EMGP16-5.3X2P	φ5.3×2根	4
	EMGP16-6X2P	φ6×2根	4
20	EMGP20-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP20-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP20-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP20-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
24	EMGP24-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP24-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP24-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP24-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
28	EMGP28-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP28-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP28-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP28-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
32	EMGP32-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP32-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP32-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP32-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
36	EMGP36-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP36-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP36-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP36-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
40	EMGP40-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP40-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP40-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7
	EMGP40-4.7X8	φ4.7×1根、φ8×1根	7

注：可插入电缆外径为 φd ~ φd+1mm。

EM型多孔密封圈

EM型多孔密封圈

【电缆根数：3根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
08	EMGP08-2X3P	φ20本	2
	EMGP12-3X3P	φ30.3本	3
	EMGP16-4X3P	φ40本	3
	EMGP19-4+4+5	φ41本, φ45.1本, φ51本	4
12	EMGP16-3X4P	φ21本, φ41本, φ51本	3
	EMGP16-3X5P	φ32本, φ51本	5
	EMGP16-3X6P	φ32本, φ51本	4
	EMGP16-3X7P	φ33.3本	4
16	EMGP16-1X3P	φ40本	4
	EMGP16-2X3P	φ40本	4
	EMGP16-3X3P	φ50.3本	4
	EMGP16-4X3P	φ60本	8
20	EMGP20-2X3P	φ20本	4
	EMGP20-3X3P	φ30.3本	7
	EMGP20-4X3P	φ32本, φ41本	7
	EMGP20-5X3P	φ32本, φ41本	7
24	EMGP24-2X3P	φ20本	13
	EMGP24-3X3P	φ40本	13
	EMGP24-4X3P	φ45.2本, φ71本	12
	EMGP24-5X3P	φ52本, φ61本	12
28	EMGP28-2X3P	φ20本	11
	EMGP28-3X3P	φ62本, φ111本	10
	EMGP28-4X3P	φ62本, φ121本	10
	EMGP28-5X3P	φ62本, φ121本	12
32	EMGP32-2X3P	φ20本	10
	EMGP32-3X3P	φ62本, φ111本	10
	EMGP32-4X3P	φ62本, φ121本	10
	EMGP32-5X3P	φ62本, φ121本	10
36	EMGP36-2X3P	φ20本	18
	EMGP36-3X3P	φ62本, φ111本	17
	EMGP36-4X3P	φ62本, φ121本	17
	EMGP36-5X3P	φ62本, φ121本	17
40	EMGP40-2X3P	φ20本	18
	EMGP40-3X3P	φ62本, φ111本	18
	EMGP40-4X3P	φ62本, φ121本	18
	EMGP40-5X3P	φ62本, φ121本	18
44	EMGP44-2X3P	φ20本	19
	EMGP44-3X3P	φ62本, φ111本	19
	EMGP44-4X3P	φ62本, φ121本	19
	EMGP44-5X3P	φ62本, φ121本	19

材料

NBR

特性

IP67

耐温
范围

-20℃
~90℃

耐电压

1

EM型多孔密封圈

【电缆根数：4根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
08	EMGP08-2X4P	φ24本	2
	EMGP12-2X2P+2X4X2P	φ22本, φ24.2本	3
	EMGP12-2X3P+2.5X2P	φ22本, φ24.2本	3
	EMGP12-3X3X4P	φ33.4本	3
12	EMGP16-2X2P+3.5X2P	φ33.4本	5
	EMGP16-3X2P+4X3P	φ33.4本	4
	EMGP16-3X3X4P	φ33.4本	4
	EMGP16-4X4P	φ44本	4
16	EMGP20-2X2P+4X4P	φ44本	4
	EMGP20-2X3P+4X4P	φ44本	4
	EMGP20-3X3X4P	φ44本	4
	EMGP20-4X4P	φ44本	4
20	EMGP24-2X2P+4X4P	φ44本	6
	EMGP24-2X3P+4X4P	φ44本	6
	EMGP24-3X3X4P	φ44本	6
	EMGP24-4X4P	φ44本	6
24	EMGP28-2X2P+4X4P	φ44本	8
	EMGP28-2X3P+4X4P	φ44本	8
	EMGP28-3X3X4P	φ44本	8
	EMGP28-4X4P	φ44本	8
28	EMGP32-2X2P+4X4P	φ44本	10
	EMGP32-2X3P+4X4P	φ44本	10
	EMGP32-3X3X4P	φ44本	10
	EMGP32-4X4P	φ44本	10
32	EMGP36-2X2P+4X4P	φ44本	12
	EMGP36-2X3P+4X4P	φ44本	12
	EMGP36-3X3X4P	φ44本	12
	EMGP36-4X4P	φ44本	12
36	EMGP40-2X2P+4X4P	φ44本	14
	EMGP40-2X3P+4X4P	φ44本	14
	EMGP40-3X3X4P	φ44本	14
	EMGP40-4X4P	φ44本	14
40	EMGP44-2X2P+4X4P	φ44本	16
	EMGP44-2X3P+4X4P	φ44本	16
	EMGP44-3X3X4P	φ44本	16
	EMGP44-4X4P	φ44本	16

注：可插入电缆外径为φd～φd+1mm。

EM型多孔密封圈

EM型多孔密封圈

【电缆根数：5根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
12	EMGP12-2X3P	φ20本	3
	EMGP16-4X3P	φ40本	4
	EMGP20-4X3P+6.5X2P	φ43.3本, φ65.2本	7
	EMGP20-4X4P+7	φ44本, φ71本	7
20	EMGP20-5X3P	φ50.3本	7
	EMGP20-6X3P	φ60本	6
	EMGP24-6X3X4P	φ61本, φ81本	10
	EMGP24-6.5X4P+8.5	φ63.4本, φ85.1本	10
24	EMGP28-7X3P	φ70本	10
	EMGP28-6X3X4P	φ61本, φ81本	12
	EMGP28-6X4X4P	φ61本, φ81本	12
	EMGP28-6X5X4P	φ61本, φ81本	12
28	EMGP32-6X3X4P+7X2P+8	φ62本, φ72本, φ81本	14
	EMGP32-6X4X4P+7X2P+8	φ62本, φ72本, φ81本	14
	EMGP32-6X5X4P+7X2P+8	φ62本, φ72本, φ81本	14
	EMGP32-6X6X4P+7X2P+8	φ62本, φ72本, φ81本	14
32	EMGP36-6X3X4P	φ61本, φ81本	18
	EMGP36-6X4X4P	φ61本, φ81本	18
	EMGP36-6X5X4P	φ61本, φ81本	18
	EMGP36-6X6X4P	φ61本, φ81本	18
36	EMGP40-6X3X4P	φ61本, φ81本	19
	EMGP40-6X4X4P	φ61本, φ81本	19
	EMGP40-6X5X4P	φ61本, φ81本	19
	EMGP40-6X6X4P	φ61本, φ81本	19
40	EMGP44-6X3X4P	φ61本, φ81本	21
	EMGP44-6X4X4P	φ61本, φ81本	21
	EMGP44-6X5X4P	φ61本, φ81本	21
	EMGP44-6X6X4P	φ61本, φ81本	21
44	EMGP48-6X3X4P	φ61本, φ81本	23
	EMGP48-6X4X4P	φ61本, φ81本	23
	EMGP48-6X5X4P	φ61本, φ81本	23
	EMGP48-6X6X4P	φ61本, φ81本	23
48	EMGP52-6X3X4P	φ61本, φ81本	25
	EMGP52-6X4X4P	φ61本, φ81本	25
	EMGP52-6X5X4P	φ61本, φ81本	25
	EMGP52-6X6X4P	φ61本, φ81本	25
52	EMGP56-6X3X4P	φ61本, φ81本	27
	EMGP56-6X4X4P	φ61本, φ81本	27
	EMGP56-6X5X4P	φ61本, φ81本	27
	EMGP56-6X6X4P	φ61本, φ81本	27

材料

NBR

特性

IP67

耐温
范围

-20℃
~90℃

耐电压

1

E2M 型固定密封接头

【电缆根数：7根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
20	EMGP20-3X6P+4	φ36本, φ41本	7
	EMGP20-4X7P	φ42.7本	7
	EMGP24-4X2P+6.5X5P	φ42.2本, φ56.5本	11
	EMGP24-6X7P	φ57.7本	11
24	EMGP24-5X7P	φ67.7本	10
	EMGP28-6X7P	φ61本, φ76本	13
	EMGP28-7X7P	φ61本, φ76本	12
	EMGP28-8X7P	φ61本, φ76本	12
28	EMGP32-6X8X8P	φ61本, φ81本	16
	EMGP32-6X9X8P	φ61本, φ81本	16
	EMGP32-6X10X8P	φ61本, φ81本	16
	EMGP32-6X11X8P	φ61本, φ81本	16
32	EMGP36-6X9X8P	φ61本, φ81本	18
	EMGP36-6X10X8P	φ61本, φ81本	18
	EMGP36-6X11X8P	φ61本, φ81本	18
	EMGP36-6X12X8P	φ61本, φ81本	18
36	EMGP40-6X10X8P	φ61本, φ81本	20
	EMGP40-6X11X8P	φ61本, φ81本	20
	EMGP40-6X12X8P	φ61本, φ81本	20
	EMGP40-6X13X8P	φ61本, φ81本	20
40	EMGP44-6X11X8P	φ61本, φ81本	22
	EMGP44-6X12X8P	φ61本, φ81本	22
	EMGP44-6X13X8P	φ61本, φ81本	22
	EMGP44-6X14X8P	φ61本, φ81本	22
44	EMGP48-6X12X8P	φ61本, φ81本	24
	EMGP48-6X13X8P	φ61本, φ81本	24
	EMGP48-6X14X8P	φ61本, φ81本	24
	EMGP48-6X15X8P	φ61本, φ81本	24

【电缆根数：8根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
28	EMGP28-4.5X3X4P+7.5X3P	φ45.1本, φ55.4本, φ75.3本	13
	EMGP28-6X3X4P	φ61本, φ81本	13
	EMGP28-7X3P	φ70本	14
	EMGP28-8X3P	φ76本	14
36	EMGP36-5X3X4P+8.5X13	φ75.6本, φ85.1本, φ131本	21
	EMGP36-6X3X4P	φ61本, φ81本	21
	EMGP36-7X3P	φ77.7本	21
	EMGP36-8X3P	φ83.8本	21

【电缆根数：9根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
24	EMGP24-4X9P	φ49.9本	12
	EMGP28-4X2P+6X7P	φ42.2本, φ67本	13
	EMGP36-7X9P	φ79.9本	24
	EMGP36-8X9P	φ85.9本	24


【电缆根数：10根用】

密封圈 径号	型号	可插入 电缆最大外径 ※φd	重量 (g/个)
36	EMGP36-4X10P	φ69.9本	25
	EMGP40-7X10P	φ79.9本	35
	EMGP40-8X10P	φ85.9本	35
	EMGP40-9X10P	φ91.9本	35


注：可插入电缆外径为φd～φd+1mm。

EM3型 / (大型) 多孔防松功能接头


构造



- 可密封多根电缆嵌入连接用的大型多孔密封接头。
- 嵌入孔径请参考下表。
- 多孔密封圈也可在穿线后安装。
- 不使用的孔眼请用填充栓(EPU型)填充。
- 接头和多孔密封圈分别销售。
- 多孔密封圈的选定方法请参考下页。
- ※ 标准品仅为浅灰色。
- ※ 安装时请注意多孔密封圈和卡圈的连接顺序和方向性。



管用平行外螺纹



【浅灰色品】


交货期分类	型号	可使用密封圈		φA	φB	φD	φ1	φ2	密封圈 径号	嵌入连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		径号	型号							φS1	尺寸		
○	EM3BG 2022	20	EM3GP 20	42.2	37.8	20.5	14	27	27	26.4	G3/4	36	10
○	EM3BG 2428	24	EM3GP 24	46.9	44.0	24.5	14	27	34	33.2	G1	51	10
○	EM3BG 2628	28	EM3GP 28	51.3	48.3	26.2	14	28	34	33.2	G1	57	10
○	EM3BG 2836	32	EM3GP 28	51.3	56.8	28.5	14	28	42	41.9	G1-1/4	66	10
○	EM3BG 3236	36	EM3GP 32	55.5	56.8	32.5	14	28	42	41.9	G1-1/4	68	10
○	EM3BG 3436	36	EM3GP 36	59.9	55.5	33.9	14	29	42	41.9	G1-1/4	75	10
○	EM3BG 3642	40	EM3GP 36	59.9	61.0	36.5	16	30	48	47.8	G1-1/2	90	10
○	EM3BG 4042	40	EM3GP 40	64.6	61.0	40.5	16	30	48	47.8	G1-1/2	100	10



●填充栓EPU的详情请参照 47 页。

EM3型 / (大型) 多孔接头用密封圈

EM3BG用多孔密封圈



- 不使用的孔眼请用填充栓(EPU型)填充。
- 亦承做标准品以外的电缆外径以及根数的组合品。

【密封圈径号20】

交货期 分类	电缆 根数	型号径号	可插入 电缆外径 ※φd	可安装接头 型号	重量 (g/个)
○	1	EM3GP20-7x1P	φ7		9
○		EM3GP20-11x1P	φ14		6
○		EM3GP20-3x2P	φ3		9
○	2	EM3GP20-5x2P	φ5		8
○		EM3GP20-5x6	φ5, φ6		8
○		EM3GP20-6x2P	φ6		9
○		EM3GP20-5x2P+10	φ5, φ10	EM3BG2022	7
○		EM3GP20-5x7+9	φ5, φ7, φ9		6
○	3	EM3GP20-6x2P+10	φ6, φ10		7
○		EM3GP20-6x8+9	φ6, φ8, φ9		7
○		EM3GP20-7x2P+9	φ7, φ9		6
○		EM3GP20-7x2P+11	φ7, φ11		8
○	4	EM3GP20-4x2P+6x2P	φ4, φ6		7
○		EM3GP20-6x4P	φ6		7

【密封圈径号24】

交货期 分类	电缆 根数	型号径号	可插入 电缆外径 ※φd	可安装接头 型号	重量 (g/个)
○		EM3GP24-8x1P	φ8		12
○		EM3GP24-10x1P	φ10		11
○	1	EM3GP24-12x1P	φ12		10
○		EM3GP24-15x1P	φ15		9
○		EM3GP24-18x1P	φ16		9
○		EM3GP24-4+5	φ4, φ5		12
○		EM3GP24-4+13	φ4, φ13		9
○		EM3GP24-5x2P	φ5		11
○		EM3GP24-6x2P	φ6		12
○	2	EM3GP24-7x2P	φ7		11
○		EM3GP24-8x2P	φ8		11
○		EM3GP24-9+13	φ9, φ13		9
○		EM3GP24-10x2P	φ10		9
○		EM3GP24-11x2P	φ11		9
○		EM3GP24-2x2P+6	φ2, φ6		12
○		EM3GP24-5x3P	φ5		11
○	3	EM3GP24-7x3P	φ7		10
○		EM3GP24-8x2P+12	φ8, φ12		9
○		EM3GP24-8x2P+10	φ8, φ9, φ10		9
○		EM3GP24-9x3P	φ9	EM3BG2428	9
○		EM3GP24-3x4x2P+5	φ3, φ4, φ5		11
○		EM3GP24-4x4P	φ4		11
○		EM3GP24-5x2P+7x2P	φ5, φ7		10
○		EM3GP24-5x4P	φ5		11
○		EM3GP24-6x3P+8	φ6, φ8		10
○	4	EM3GP24-6x4P	φ6		10
○		EM3GP24-6x7+8+11	φ6, φ7, φ8, φ11		9
○		EM3GP24-6 x 9P+8	φ6, φ8		8
○		EM3GP24-6x9P	φ6, φ8		9
○		EM3GP24-7x2P+9+10	φ7, φ9, φ10		8
○		EM3GP24-7x3P+8	φ7, φ8		9
○		EM3GP24-7x4P	φ7		10
○		EM3GP24-8x4P	φ8		9
○		EM3GP24-8x9P	φ8, φ9		8
○	5	EM3GP24-2x2P+5x3P	φ2, φ5		11
○		EM3GP24-3x4P+7	φ3, φ7		11
○	6	EM3GP24-6x5P	φ6		10
○		EM3GP24-5x6P	φ5		10
○	9	EM3GP24-4x6P	φ4		10

注：可插入电缆外径为φd～φd+1mm。

特性	环境 性能	耐湿 性能	耐温 性能	耐振 性能
IP67	IP65	IP65	IP65	IP65
NBR	~300℃	~300℃	~300℃	~300℃

【密封圈径号28】

交货期 分类	电缆 根数	型号径号	可插入 电缆外径 ※φd	可安装接头 型号	重量 (g/个)
○		EM3GP28-10x1P	φ10		16
○	1	EM3GP28-15x1P	φ15		14
○		EM3GP28-20x1P	φ20		11
○		EM3GP28-6+8	φ6, φ8		16
○		EM3GP28-6+12	φ6, φ12		12
○		EM3GP28-7+10	φ7, φ10		13
○	2	EM3GP28-8+15	φ8, φ15		15
○		EM3GP28-9x2P	φ9		15
○		EM3GP28-10x12	φ10, φ12		13
○		EM3GP28-11x2P	φ11		16
○		EM3GP28-2x6x2P	φ2, φ6	EM3BG2828	13
○	3	EM3GP28-5x2P+6	φ5, φ6	EM3BG2836	16
○		EM3GP28-11.5x3P	φ11.5		11
○		EM3GP28-8+9x3P	φ8, φ9		13
○	4	EM3GP28-9x4P	φ9		12
○		EM3GP28-4x2P+8x2P	φ4, φ4, φ8		15
○	5	EM3GP28-5x4P+6+7	φ5, φ6, φ7		14
○		EM3GP28-8x6P	φ8		11
○	6	EM3GP28-7x6P	φ7		12
○		EM3GP28-4x6P	φ4		15
○	7	EM3GP28-4x7P	φ4		14
○	9	EM3GP28-3x2P+4x3P+6+7	φ3, φ4, φ6, φ7		14
○	12	EM3GP28-4x12P	φ4		14

EM3型 / (大型)多孔接头用密封圈

EM3BG用多孔密封圈

【密封圈径号32】

交联剂 分类	电 缆 根 数	型号径号	可安装接头 型号	可插入 电缆外径 ※φd	重量 [g/个]
○	1	EM3GP32-10x1P		φ10	20
○		EM3GP32-12x1P		φ12	20
□		EM3GP32-18x1P		φ18	13
○		EM3GP32-21x1P		φ21	13
○		EM3GP32-25x1P		φ25	10
○		EM3GP32-6x2P		φ6	20
○		EM3GP32-6+19		φ6, φ19	15
○		EM3GP32-7+12		φ7, φ12	15
○		EM3GP32-7+13		φ7, φ13	14
○		EM3GP32-8+20		φ8, φ20	12
○		EM3GP32-9+13		φ9, φ13	18
○		EM3GP32-10+12		φ10, φ12	18
○		EM3GP32-10+16		φ10, φ16	13
○		EM3GP32-11+14		φ11, φ14	13
○		EM3GP32-12x2P		φ12	14
○		EM3GP32-12+17		φ12, φ17	12
○		EM3GP32-13+14		φ13, φ14	16
○		EM3GP32-5x2P+7		φ5, φ7	20
○		EM3GP32-6+13x2P		φ6, φ13	16
○		EM3GP32-6+10+16		φ6, φ10, φ16	12
○		EM3GP32-7x2P+8		φ7, φ8	19
○		EM3GP32-7x2P+9		φ7, φ9	12
○		EM3GP32-9+12x2P		φ9, φ12	17
○		EM3GP32-10x2P+12		φ10, φ12	16
○		EM3GP32-10x2P+13		φ10, φ13	16
○		EM3GP32-5+7x3P	EM3BG3236	φ5, φ7	19
○		EM3GP32-5+7+9+14		φ5, φ7, φ9, φ14	13
○		EM3GP32-5+11x3P		φ5, φ11	12
○		EM3GP32-6+9x2P+12		φ6, φ9, φ12	14
○		EM3GP32-6+5+10+12x2P		φ6, φ5, φ10, φ12	16
○		EM3GP32-7x2P+9+14		φ7, φ9, φ14	13
○		EM3GP32-7+9+10+12		φ7, φ9, φ10, φ12	16
○		EM3GP32-8x2P12x2P		φ8, φ12	12
○		EM3GP32-9x2P12x2P		φ9, φ12	12
○		EM3GP32-11x4P		φ11	15
○		EM3GP32-13x4P		φ13	13
○		EM3GP32-5+7+8+12x2P		φ5, φ7, φ8, φ12	12
○		EM3GP32-5+7x4P		φ5, φ7	16
○		EM3GP32-7x2P+9x3P		φ7, φ9	17
○		EM3GP32-7x4P+13		φ7, φ13	16
○		EM3GP32-8x4P+10		φ8, φ10	13
○		EM3GP32-8x4P+11		φ8, φ11	12
□		EM3GP32-9x6P		φ9	16
○		EM3GP32-10x6P		φ10	11
○		EM3GP32-11x6P		φ11	14
○		EM3GP32-6x6P		φ6	14
○		EM3GP32-8x6P		φ8	12
○		EM3GP32-9x6P		φ9	15

NBR

IP67
H0R15
万用

EM3型 / (大型)多孔接头用密封圈

【密封圈径号36】

交联剂 分类	电 缆 根 数	型号径号	可安装接头 型号	可插入 电缆外径 ※φd	重量 [g/个]
○		EM3GP36-3x2P+11x3P		φ3, φ11	22
○		EM3GP36-5x4P+13		φ5, φ13	19
□		EM3GP36-5+7+8+10+5+15		φ5, φ7, φ8, φ10, φ15	27
○		EM3GP36-6x4P+13		φ6, φ13	18
○		EM3GP36-6+7x2P+10x2P		φ6, φ7, φ10	21
○		EM3GP36-6+7+9+12x2P		φ6, φ7, φ9, φ12	17
○		EM3GP36-6+12x4P		φ6, φ12	15
○		EM3GP36-7x2P+11x3P		φ7, φ11	20
○		EM3GP36-7x3P+8+14		φ7, φ8, φ14	17
○		EM3GP36-7x4P+16		φ7, φ16	21
○		EM3GP36-7+9x2P+11+13		φ7, φ9, φ11, φ13	16
○		EM3GP36-7+11x4P		φ7, φ11	20
○		EM3GP36-8x3P+11x2P		φ8, φ11	17
○		EM3GP36-8x4P+11		φ8, φ11	22
○		EM3GP36-8x4P+13		φ8, φ13	17
○		EM3GP36-8x4P+16		φ8, φ16	16
○		EM3GP36-9x3P+10+14		φ9, φ10, φ14	16
○		EM3GP36-10+11x4P		φ10, φ11	19
○		EM3GP36-11x2P+12x3P		φ11, φ12	18
○		EM3GP36-11x3P		φ11	19
○		EM3GP36-12x3P		φ12	17
○		EM3GP36-3x4P+5x2P		φ3, φ5	21
□		EM3GP36-5x6P		φ5	20
○		EM3GP36-5+6+7+8x2P+9		φ5, φ6, φ7, φ8, φ9	23
○		EM3GP36-6x3P+12x3P		φ6, φ12	19
○		EM3GP36-6x6P		φ6	20
○		EM3GP36-7x2P+9+10x2P+12		φ7, φ8, φ10, φ12	23
○		EM3GP36-7x2P+9+10x2P+12		φ7, φ9, φ10, φ12	19
○		EM3GP36-7x6P		φ7, 5	23
○		EM3GP36-8x4P+10+13		φ8, φ10, φ13	20
○		EM3GP36-8x4P+12		φ8, φ12	20
○		EM3GP36-8x5P+13		φ8, φ13	18
○		EM3GP36-8x6P		φ8, φ8	20
○		EM3GP36-8x6P		φ8, φ8	16
○		EM3GP36-8x6P		φ8, φ8	20
○		EM3GP36-10x6P		φ10	20
○		EM3GP36-4x3P+6x4P		φ4, φ6	20
○		EM3GP36-4x3P+10x4P		φ4, φ10	22
○		EM3GP36-5x7x6P		φ5, φ7	24
○		EM3GP36-5+9x6P		φ5, φ9	20
○		EM3GP36-6x2P+8x5x6P		φ6, φ5, φ6	19
○		EM3GP36-6x2P+9x5x6P		φ6, φ9, φ10	21
○		EM3GP36-4x2P+6x4P+10x3P		φ4, φ6, φ10	23
○		EM3GP36-4x2P+6x4P+10x2P		φ4, φ6, φ10	19
○		EM3GP36-6x2P+9x6P		φ6, φ9	22
○		EM3GP36-6x5P+13x3P		φ6, φ13	22
○		EM3GP36-6x6P+12x2P		φ6, φ12	25
○		EM3GP36-6x5xP+10x3P		φ6, φ5, φ10	22
○		EM3GP36-7x6P+8+12		φ7, φ8, φ12	23
○		EM3GP36-4x2P+6x8P		φ4, φ6	24
○		EM3GP36-6x10P		φ6	22
○		EM3GP36-6x10P		φ6, φ6	20
○		EM3GP36-4x12P		φ4	20

注：可插入电缆外径为φd～φd+1mm。

NBR


IP67
H0R15
万用

【密封圈径号40】


交联剂 分类	电 缆 根 数	型号径号	可安装接头 型号	可插入 电缆外径 ※φd	重量 [g/个]
○		EM3GP40-7x1P		φ7	30
○		EM3GP40-8x1P		φ8	21
○		EM3GP40-10x1P		φ10	21
○		EM3GP40-18x1P		φ18	28
○		EM3GP40-25x1P		φ25	23
□		EM3GP40-4+15		φ4, φ15	19
○		EM3GP40-7+8		φ7, φ8	31
○		EM3GP40-10+13		φ10, φ13	23
○		EM3GP40-12+15		φ12, φ15	28
○		EM3GP40-16x2P		φ16	26
○		EM3GP40-2x2P+13		φ2, φ13	31
○		EM3GP40-5+6+7		φ5, φ6, φ7	20
○		EM3GP40-8x2P+11		φ8, φ11	30
○		EM3GP40-9x2P+13		φ9, φ13	29
○		EM3GP40-9x2P+15		φ9, φ15	28
○		EM3GP40-10+12+14		φ10, φ12, φ14	21
○		EM3GP40-11+16x2P		φ11, φ16, φ12	18
□		EM3GP40-11+17x2P		φ11, φ17, φ15	18
○		EM3GP40-14x3P		φ14	20
○		EM3GP40-15x3P		φ15	24
○		EM3GP40-16x3P		φ16, φ15	22
○		EM3GP40-17x3x3P		φ17, φ15	16
○		EM3GP40-4x3P+22		φ4, φ22	20
○		EM3GP40-6x3P+10		φ6, φ10, φ15	21
□		EM3GP40-6+8+10+15		φ6, φ8, φ10, φ15	21
○		EM3GP40-7x4P		φ7	32
○		EM3GP40-7+8.5+10x2P		φ7, φ8.5, φ10	29
○		EM3GP40-7+8.5+10+12		φ7, φ8.5, φ10, φ12	28
○		EM3GP40-7+8.5+12x2P		φ7, φ8.5, φ12	29
○		EM3GP40-8x4P		φ8	30
○		EM3GP40-10x3P+15		φ10, φ15	26
○		EM3GP40-10x4P		φ10	28
○		EM3GP40-11+13x2P		φ11, φ13	24
○		EM3GP40-11+15x2P		φ11, φ15	22
○		EM3GP40-12x3P+15		φ12, φ15	24
○		EM3GP40-13x2P		φ13	24
○		EM3GP40-15x4P		φ15	20
○		EM3GP40-1+15x3P		φ1, φ12	17
○		EM3GP40-12x3P+15		φ12, φ15	22
○		EM3GP40-12x4P		φ12	24
○		EM3GP40-14x4P		φ14	22
○		EM3GP40-4+12x4P		φ4, φ12	26
○		EM3GP40-6x2P+14x3P		φ6, φ14	22
○		EM3GP40-6x2P+12x3P		φ6, φ12	22
○		EM3GP40-12x4P+14		φ12, φ14	22
○		EM3GP40-4x4P+15x2P		φ4, φ15	24
○		EM3GP40-7x6P		φ7	28
○		EM3GP40-9x4P+14x2P		φ9, φ14	19
○		EM3GP40-9x4P+14x2P		φ9, φ14	22
○		EM3GP40-9x6P		φ9	20
○		EM3GP40-9x6P		φ9, φ13.5	19
○		EM3GP40-10x6P		φ10.5	19
○		EM3GP40-11x6P		φ11	18
○		EM3GP40-12x6P		φ12	20
○		EM3GP40-7x2P+11x6P		φ7, φ11	23
○		EM3GP40-10x7P		φ10	24
○		EM3GP40-5+7x3P+8x3P+12		φ5, φ7, φ8, φ12	28
○		EM3GP40-5x3P+6x2P+8x3P		φ5, φ6, φ8	24
○		EM3GP40-5.5x6P+10x3P		φ5.5, φ10	20
○		EM3GP40-5x8P		φ8	25
○		EM3GP40-7.5x8P		φ7.5	20

金属制固定密封接头的型式

C2 型



可使用的密封圈	
	C2 型
	C2M5 型 多孔密封圈
	C2M 型 多孔密封圈
	C2 型 AS 密封圈



设计说明

- 本体与螺帽均为ZDC压铸锌合金制的固定密封接头。
- 螺帽附有防松动功能。
- 本体上附有与配电箱类连接部的防水用防水垫片或O形圈。
- 嵌入连接用接头带有钢制锁紧螺圈。


固定密封接头的材料

部品名	材料
本体	ZDC
密封圈	NBR
垫圈	PA
螺帽	ZDC
绝缘护套	PA
防水垫片	NBR
锁紧螺圈	SPHC

C7 型




CF 型



嵌入连接用接头

管用平行外螺纹



管用平行外螺纹

交换时 分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φ A	D	φ ₁	φ ₂	φ ₃	连接螺纹		最少装袋数 (个/袋)
		最大	最小							φ S1	尺寸	
○	※3 C2BG 06 12	6	3	6	21.0	24.0	10	33	3.0	16.6	G3/8	49
○	※3 C2BG 06 16	6	3	6	21.0	29.0	10	33	3.8	20.9	G1/2	59
○	C2BG 08 12	8	4	8	23.6	24.0	10	35	3.0	16.6	G3/8	66
○	C2BG 08 16	8	4	8	23.6	29.0	10	35	3.8	20.9	G1/2	67
○	C2BG 08 16L12	8	4	8	23.6	29.0	12	35	3.8	20.9	G1/2	66
○	C2BG 08 22	8	4	8	23.6	36.6	12	35	3.8	26.4	G3/4	89
○	C2BG 08 28	8	4	8	23.6	44.9	14	35	4.5	33.2	G1	123
○	C2BG 10 16	10	6	10	26.1	29.0	10	35	3.8	20.9	G1/2	73
○	C2BG 12 16	12	8	12	28.2	29.0	10	35	3.8	20.9	G1/2	76
○	C2BG 12 22	12	8	12	28.2	36.6	12	35	3.8	26.4	G3/4	97
○	C2BG 12 28	12	8	12	28.2	44.9	14	35	4.5	33.2	G1	131
○	※3 C2BG 14 16	14	12	16	33.4	30.3	12	37	3.8	20.9	G1/2	96
○	※1 C2BG 16 16	16	12	16	33.4	30.3	12	37	3.8	20.9	G1/2	94
○	C2BG 16 22	16	12	16	33.4	36.6	12	37	3.8	26.4	G3/4	115
○	C2BG 20 22	20	16	20	39.1	36.6	12	39	3.8	26.4	G3/4	133
○	C2BG 20 28	20	16	20	39.1	44.9	14	39	4.5	33.2	G1	171
○	C2BG 24 28	24	20	24	45.5	44.9	14	40	4.5	33.2	G1	200
○	C2BG 24 36	24	20	24	45.5	54.8	14	40	4.5	41.9	G1-1/4	235
○	※1 C2BG 27 28	※2 27	24	28	50.1	48.1	14	42	4.5	33.2	G1	224
○	C2BG 28 36	28	24	28	50.1	54.8	14	42	4.5	41.9	G1-1/4	261
○	C2BG 32 36	32	28	32	55.5	54.8	14	44	4.5	41.9	G1-1/4	282
○	※1 C2BG 36 36	36	32	36	60.5	58.3	14	45	4.5	41.9	G1-1/4	304
○	C2BG 36 42	36	32	36	60.5	62.9	16	45	5.0	47.8	G1-1/2	356
○	※3 C2BG 38 42	38	36	40	68.1	65.7	16	46	5.0	47.8	G1-1/2	423
○	※1 C2BG 40 42	40	36	40	68.1	65.7	16	46	5.0	47.8	G1-1/2	414
○	C2BG 40 54	40	36	40	68.1	74.2	16	46	5.0	59.6	G2	472
○	※1 C2BG 42 42	※2 42	40	44	74.3	74.2	16	50	5.0	47.8	G1-1/2	468
○	※3 C2BG 44 54	44	40	44	74.3	74.2	16	50	5.0	59.6	G2	498
○	※3 C2BG 48 54	48	44	48	79.7	76.8	16	53	5.0	59.6	G2	562
○	※1 C2BG 52 54	52	48	52	85.2	82.0	16	57	5.0	59.6	G2	630

注1. ※1标记的型号不带有绝缘护套。

注2. ※2标记的27.42处分别可适用去掉外套后外径为φ28mm、φ44mm的电缆。

注3. 带有※3标记的型号是不属于UL/CSA认证的产品。


M/外螺纹

交换时 分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φ A	φ B D	φ ₁	φ ₂	φ ₃	连接螺纹		最少装袋数 (个/袋)
		最大	最小							φ S1	尺寸	
○	※3 C2BM 06 16	6	3	6	21.0	24.0	10	33	3.0	15.9	M16X1.5	48
○	C2BM 08 16	8	4	8	23.6	24.0	10	35	3.0	15.9	M16X1.5	65
○	C2BM 08 20	8	4	8	23.6	29.0	10	35	3.6	19.9	M20X1.5	65
○	※3 C2BM 10 16	10	6	10	26.1	28.2	10	35	3.0	15.9	M16X1.5	68
○	C2BM 10 20	10	6	10	26.1	29.0	10	35	3.6	19.9	M20X1.5	70
○	C2BM 12 20	12	8	12	28.2	29.0	10	35	3.6	19.9	M20X1.5	75
○	※1 C2BM 15 20	※2 15	12	16	33.4	30.3	10	37	3.6	19.9	M20X1.5	92
○	C2BM 16 25	16	12	16	33.4	36.6	10	37	3.6	24.9	M25X1.5	115

注1. ※1标记的型号不带有绝缘护套。

注2. ※2标记的15处可适用去掉外套后外径为φ16mm的电缆。

注3. 带有※3标记的型号是不属于UL/CSA认证的产品。



- 电缆与配电盘等嵌入连接用的接头。

主要材料 压铸锌合金 (ZDC2)	交换时 密封圈 (密封圈)	特性 耐油性 防腐性	环境 F0HS -50℃ ~300℃ 2级	认证 UL FM CSA
-------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------



FILE NO. 13327 FILE NO. 05657





FILE NO. 13327 FILE NO. 05657

嵌入连接用 90°形接头

管用平行外螺纹/ M外螺纹

主要材料标准 JIS B 2062	连接螺纹 (三价制)	性能 IP67	特性 耐湿性 (防湿)	安装尺寸 FHS 力矩	适用温度 -50℃ ~90℃
----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------



- 电缆与配电盘等嵌入连接用的 90°形接头。

管用平行外螺纹

主要材料标准 JIS B 2062	连接螺纹 (三价制)	性能 IP67	特性 耐湿性 (防湿)	安装尺寸 FHS 力矩	适用温度 -50℃ ~90℃
----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------

交货期 分类	型号	可插入 电缆外径 ※3 最大 最小	密封圈 径号	ϕA	ϕC D	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
									ϕS ₁	尺寸		
○	※2 C29BG 06 16	6 3	6	21.0	29	16.2	43	10.0	20.9	G1/2	62	20
○	C29BG 08 16	8 4	8	23.6	29	18.6	46	10.0	20.9	G1/2	76	20
○	※2 C29BG 08 16 12	8 4	8	23.6	29	18.6	46	12.0	20.9	G1/2	80	20
○	C29BG 08 22	8 4	8	23.6	36	24.5	53	12.0	26.4	G3/4	108	20
○	C29BG 10 16	10 6	10	26.1	29	18.6	46	10.0	20.9	G1/2	80	20
○	C29BG 12 16	12 8	12	28.2	29	19.5	48	10.0	20.9	G1/2	96	20
○	C29BG 12 22	12 8	12	28.2	36	24.5	53	12.0	26.4	G3/4	115	20
○	C29BG 14 16	14 12	16	33.4	32.6	23.3	61	12.0	20.9	G1/2	165	20
○	※1 C29BG 16 16	16 12	16	33.4	32.6	23.3	61	12.0	20.9	G1/2	159	20
○	C29BG 16 22	16 12	16	33.4	36	24.5	52	12.0	26.4	G3/4	134	10
○	C29BG 16 28	16 12	16	33.4	44	28.5	59	14.0	33.2	G1	179	10
○	C29BG 20 22	20 16	20	39.1	36	22.8	63	12.0	26.4	G3/4	168	10
○	C29BG 20 28	20 16	20	39.1	44	28.5	61	14.0	33.2	G1	201	10
○	C29BG 24 28	24 20	24	45.5	44	26.5	60	14.0	33.2	G1	239	10
○	※2 C29BG 36 42	36 32	36	60.5	61	40.6	75	16.0	47.8	G1-1/2	469	5

注1. ※1标记的型号不带绝缘护套。

注2. 带有※2标记的产品不属于UL/CSA认证的产品。

注3. 关于※3标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆。或者选用比最大外径小一些的电。

M外螺纹

主要材料标准 JIS B 2062	连接螺纹 (三价制)	性能 IP67	特性 耐湿性 (防湿)	安装尺寸 FHS 力矩	适用温度 -50℃ ~90℃
----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------

交货期 分类	型号	可插入 电缆外径 ※3 最大 最小	密封圈 径号	ϕA	ϕC D	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS C 0463		重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
									ϕS ₁	尺寸		
—	※2 C29BM 06 20	6 3	6									
—	C29BM 08 20	8 4	8									
—	C29BM 10 20	10 6	10									
—	C29BM 12 20	12 8	12									
—	※1 C29BM 16 20	16 12	16									
—	C29BM 16 25	16 12	16									
—	※1 C29BM 20 25	20 16	20									
—	C29BM 24 32	24 20	24									

注1. ※1标记的型号不带绝缘护套。

注2. 带有※2标记的产品不属于UL/CSA认证的产品。

注3. 关于※3标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆。或者选用比最大外径小一些的电。

电气机器连接用接头


管用平行外螺纹

主要材料标准 JIS B 2062	连接螺纹 (三价制)	性能 IP67	特性 耐湿性 (防湿)	安装尺寸 FHS 力矩	适用温度 -50℃ ~90℃
----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------




- 电缆与行程开关等电气机器连接用的接头。

直形



90°形



注. 带有※标记的型号是不属于UL/CSA认证的产品。

主要材料标准 JIS B 2062	连接螺纹 (三价制)	性能 IP67	特性 耐湿性 (防湿)	安装尺寸 FHS 力矩	适用温度 -50℃ ~90℃
----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------


交货期 分类	型号	可插入 电缆外径 ※3 最大 最小	密封圈 径号	ϕA	ϕB D	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
									ϕS ₁	尺寸		
○	C29OG 08 16	8 4	8	23.6	30	23	46	8	20.9	G1/2	100	20
○	C29OG 10 16	10 6	10	26.1	30	23	46	8	20.9	G1/2	87	20
○	C29OG 12 16	12 8	12	28.2	30	24	48	8	20.9	G1/2	100	20
○	C29OG 16 16	16 12	16	33.4	32.6	29	61	8	20.9	G1/2	158	10

注. 关于※标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。电缆穿过90°型本体部时，因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆、或者选用比最大外径小一些的电。



主要材料标准 JIS B 2062	连接螺纹 (三价制)	性能 IP67	特性 耐湿性 (防湿)	安装尺寸 FHS 力矩	适用温度 -50℃ ~90℃
----------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	----------------------

电气机器连接用接头

M外螺纹 / Pg外螺纹



- 电缆与行程开关、外罩等电气机器连接用的接头。



直形M外螺纹



直形Pg外螺纹



90° 形M外螺纹




主要材料 压铸铝 (ZnAl20)	表面处理 阳极氧化 (三价铬)	特性 IP67	重量 约1.5g 约1.5g	使用温度 -50℃ ~+80℃
-------------------------	-----------------------	------------	----------------------	-----------------------

护网接头/接器

管用平行外螺纹



- 电缆与配电缆等嵌入连接用的护网接头。
- 加强电缆的拉伸强度及直立防折断。
- 护网材质为不锈钢(SUS304)线。




交换器 分类	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少线程 (个/袋)
								φS1	R寸		
7	CBGN 08 16	8	4	21.0	30.0	10.0	141	20.9	G1/2	77	1
7	CBGN 12 16	12	8	25.0	30.3	10.0	144	20.9	G1/2	86	1
7	* CBGN 16 16	16	12	30.0	30.3	12.0	176	20.9	G1/2	109	1
7	CBGN 16 22	16	12	30.0	36.5	12.0	176	26.4	G3/4	129	1
7	* CBGN 20 22	20	16	35.0	37.6	12.0	204	26.4	G3/4	152	1
7	CBGN 24 28	24	20	40.4	44.9	14.0	224	33.2	G1	228	1
7	CBGN 28 36	28	24	45.0	54.8	16.0	257	41.9	G1-1/4	303	1
7	CBGN 32 36	32	28	49.7	55.4	16.0	286	41.9	G1-1/4	321	1
7	* CBGN 36 36	36	32	55.0	55.4	16.0	319	41.9	G1-1/4	349	1
7	CBGN 36 42	36	32	55.0	62.9	16.0	319	47.8	G1-1/2	409	1

注、带有※标记的型号是不属于UL/CSA认证的产品。

MS接头(附管套)用




- 电缆与附管套的MS接头连接用的护网连接器。
- MS接头与连接器连接时，请使用立型铝制宽口活板手(推荐使用SUPER-TOOL制IMFT69A型)、废钳等牢固固定。





交换器 分类	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	连接螺纹 ASME B1.1	重量 (g/个)	最少线程 (个/袋)
7	CKMN 20 20	20	16	20	36.5	12.8	184	9.5	1-3/16-18 UNF-2B	125	1
7	CKMN 20 24	20	16	20	36.5	41	12.8	184	1-7/16-18 UNF-2B	135	1
7	CKMN 24 24	24	20	24	42.1	41	12.8	227	1-7/16-18 UNF-2B	167	1
7	CKMN 28 36	28	24	28	47.1	55	16.0	248	2-18 UNS-2B	203	1

电气机器连接用接头

M外螺纹 / Pg外螺纹



- 电缆与行程开关、外罩等电气机器连接用的接头。



直形M外螺纹



直形Pg外螺纹



90° 形M外螺纹



注1.※「标记的15,19,26处」分别可适用去掉护套后外径为φ16,20,28mm的电缆。
注2.带有※2标记的型号是不属于UL/CSA认证的产品。

交换器 分类	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 DIN 40 430		重量 (g/个)	最少线程 (个/袋)
								φS1	R寸		
7	C2OPg 08 09				24.0	6		15.2	Pg9	36	20
7	C2OPg 08 11				24.0	6		18.6	Pg11	44	20
7	C2OPg 08 13	8	4	23.6	28.2	8	35	20.4	Pg13.5	57	20
7	C2OPg 08 16				28.2	8		22.5	Pg16	45	20
7	C2OPg 08 21				36.6	8		28.3	Pg21	62	20
7	C2OPg 10 09	10	6	26.1	28.2	6	35	15.2	Pg9	63	20
7	C2OPg 10 11				28.2	6		18.6	Pg11	62	20
7	C2OPg 12 11				28.2	6		20.4	Pg13.5	55	20
7	C2OPg 12 16	12	8	28.2	28.2	8		22.5	Pg16	55	20
7	C2OPg 12 21				36.6	8		28.3	Pg21	71	20
7	C2OPg 14 11	※14	12		30.3	6		18.6	Pg11	66	20
7	C2OPg 16 13				30.3	8		20.4	Pg13.5	62	20
7	C2OPg 16 16				30.3	8	37	22.5	Pg16	65	20
7	C2OPg 16 21	16	12		36.6	8		28.3	Pg21	80	20
7	C2OPg 16 29				44.9	9		37.0	Pg29	101	20
7	C2OPg 18 16	※18	16		36.6	8		22.5	Pg16	90	20
7	C2OPg 20 21	20	16	39.1	36.6	8	39	28.3	Pg21	100	20
7	C2OPg 20 29				44.9	9		37.0	Pg29	110	20
7	C2OPg 23 21	※23	20		44.9	8	40	28.3	Pg21	110	10
7	C2OPg 24 29	24	20		44.9	9		37.0	Pg29	130	10
7	C2OPg 28 29	28	24	50.1	48.1	9	42	37.0	Pg29	154	10
7	C2OPg 31 29	※31	28	32	55.5	9	44	37.0	Pg29	163	10
7	C2OPg 32 36	32	28		54.8	9		47.0	Pg36	192	10

注1.标记的14,16,23,31处分别可适用去掉护套后外径为φ16,20,24,32mm的电缆。

File No. F 131907 File No. L169837	結構		規格	
	結構	規格	規格	規格
	UL	UL LISTED	規格	規格

注1.※「标记的9处」可适用去掉护套后外径为φ10mm的电缆。
注2.关于※2标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。
所以推荐使用去掉护套的电缆、或者选用比最大外径小一些的外径。

交换器 分类	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	φA	φB	D	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS C 8463		重量 (g/个)	最少线程 (个/袋)
										φS1	R寸		
7	C250M 08 20	8	4	8	23.6	27.6	24	46	7	19.9	M20×1.5	81	20
7	C250M 09 16	※19	9	6									
7	C250M 10 20	10	6	10	26.1	27.6	24	46	7	19.9	M20×1.5	88	20
7	C250M 12 20	12	8	12	28.2	27.6	25	48	7	19.9	M20×1.5	95	20
7	C250M 16 25	16	12	16									

注1.※「标记的9处」可适用去掉护套后外径为φ10mm的电缆。
注2.关于※2标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定的最大外径。
所以推荐使用去掉护套的电缆、或者选用比最大外径小一些的外径。

关于交换器分类中的「直」「特」「☆」「△」「□」产品，敬请来电咨询。


防折断护套接头

管用平行外螺纹

主要材料 压铸铝合金 (ZL202)	表面处理 电铸镍 (三防膜)	特性 IP67	防护等级 F0/F0S 2级	温度范围 -50℃ ~+30℃
--------------------------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------



- 电缆与配电感等嵌入连接用的防折断护套接头。
- 带有加强电缆的直立，防止电缆在接头的连接部附近不会急剧弯曲的护套。
- 护套材质为热可塑合成橡胶。




交换部分 分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φA	φB	l ₁	l ₂	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小						φS1	R寸		
[7]	CBGR 16 22	16	12	16	31.9	36.5	12	89	26.4	G3/4	140	1
[7]	CBGR 20 22	20	16	20	38.3	37.6	12	92	26.4	G3/4	178	1
[7]	CBGR 20 28	20	16	20	38.3	44.9	14	92	33.2	G1	205	1
[7]	CBGR 24 28	24	20	24	42.5	44.9	14	94	33.2	G1	248	1
[7]	CBGR 28 36	28	24	28	47.5	54.8	16	96	41.9	G1/4	315	1

MS接头连接用连接器

MS接头(无管套)用



- 电缆与无管套MS接头连接用的防水连接器。
- MS接头与连接器连接时，请使用扳手、钳子等坚固固定。
- C2KD, C29KD的最少装数(个/袋)为1个。



主要材料 压铸铝合金 (ZL202)	表面处理 电铸镍 (三防膜)	特性 IP67	防护等级 F0/F0S 2级	温度范围 -50℃ ~+30℃
--------------------------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------

交货部分分类	型号	可插入 电缆外径		密封圈 直径	φA	φC	φD	E	F	l ₁	l ₂	l ₃	连接MS接头		重量(g/个)
		最大	最小										管套尺寸	螺栓 ASME B1.1	
C2K0 C29K0	○	08 10				20.2	19.6	32	25.0	5.0	10SL	9/16-24UNEF-28	50	54	
	[3]	08 12				23.4	21.3	34	28.5	7.0	12S	11/16-24UNEF-28	56	56	
	○	08 14	8	8	23.6	25.5	23.4	34	28.5	28	14S	3/4-20UNEF-28	60	63	
	○	08 18				31.9	30.0	35	31.5	7.5	18	1-20UNEF-28	80	130	
	○	08 20				35.5	33.2	35	31.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-28	90	148	
	○	08 22				39.9	36.3	—	31.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-28	95	150	
	○	12 10				26.4	19.6	35	25.0	5.0	10SL	9/16-24UNEF-28	58	100	
	[3]	12 12				26.8	21.3	37	28.5	7.0	12S	11/16-24UNEF-28	62	110	
	○	12 14				26.8	23.4	37	28.5	7.0	14S	3/4-20UNEF-28	65	130	
	[3]	12 16				28.7	26.6	39	28.5	7.5	16/16S	7/8-20UNEF-28	75	120	
	○	12 18	12	8	12	31.9	30.0	39	31.5	28	18	1-20UNEF-28	90	150	
	○	12 20				35.5	33.2	39	31.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-28	100	180	
	○	12 22				39.9	36.3	39	31.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-28	110	210	
	○	12 24				43.0	39.5	46	31.5	10.0	24	1-3/8-18UNEF-28	120	250	
	[3]	12 28				49.0	46.1	46	34.5	10.0	28	1-5/8-18UNEF-28	178	227	
	○	16 16				32.6	26.6	43	28.5	7.5	16/16S	7/8-20UNEF-28	85	170	
	○	16 18				32.6	30.0	43	31.5	7.5	18	1-20UNEF-28	100	170	
	○	16 20				35.5	33.2	43	31.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-28	110	230	
	○	16 22	16	12	16	39.9	36.3	43	31.5	29	22	1-1/4-18UNEF-28	110	230	
	C2K0 C29K0	○	16 24				43.0	39.5	51	31.5	10.0	24	1-3/8-18UNEF-28	130	260
[3]		16 28				49.0	46.1	51	34.5	10.0	28	1-5/8-18UNEF-28	178	227	
[3]		16 32				57.0	52.4	51	39.5	10.0	32	1-7/8-18UN-28	200	264	
○		20 18				32.6	30.0	43	31.5	7.5	18	1-20UNEF-28	110	240	
○		20 20				35.5	33.2	43	31.5	7.5	20	1-1/8-18UNEF-28	120	270	
○		20 22	20	16	20	39.9	36.3	43	31.5	31	22	1-1/4-18UNEF-28	130	169	
○		20 24				43.0	39.5	51	31.5	10.0	24	1-3/8-18UNEF-28	140	290	
○		20 28				49.0	46.1	51	34.5	10.0	28	1-5/8-18UNEF-28	180	216	
○		20 32				57.0	52.4	51	39.5	10.0	32	1-7/8-18UN-28	220	253	
○		24 22				40.4	36.3	47	31.5	7.5	22	1-1/4-18UNEF-28	153	270	
○		24 24				43.0	39.5	54	31.5	10.0	24	1-3/8-18UNEF-28	162	370	
[5]		24 28	24	20	24	45.5	49.0	46.1	54	32	28	1-5/8-18UNEF-28	190	400	
○		24 32				57.0	52.4	54	39.5	10.0	32	1-7/8-18UN-28	237	316	
○	24 36				63.0	58.7	60	41.5	11.0	36	2-1/8-18UN-28	270	347		
[3]	28 24				48.0	39.5	59	31.5	10.0	24	1-3/8-18UNEF-28	185	390		
○	28 28	28	24	28	49.0	46.1	59	34.5	10.0	28	1-5/8-18UNEF-28	220	380		
○	28 32				57.0	52.4	59	39.5	10.0	32	1-7/8-18UN-28	254	459		
○	28 36				63.0	58.7	65	41.5	11.0	36	2-1/8-18UN-28	300	457		
[3]	*1 32 24				43.0	39.5	59	75	31.5	10.0	24	1-3/8-18UNEF-28	244	376	
[3]	32 28	32	28	32	—	46.1	—	34.5	36	10.0	28	1-5/8-18UNEF-28	230	—	
[3]	32 32				—	52.4	—	39.5	41.5	10.0	32	1-7/8-18UN-28	310	—	
[3]	32 36				—	58.7	—	41.5	11.0	36	2-1/8-18UN-28	310	—		
[3]	36 32	36	32	36	—	52.4	—	39.5	41.5	10.0	32	1-7/8-18UN-28	290	—	
○	36 36				—	58.7	—	41.5	11.0	36	2-1/8-18UN-28	330	—		

注1.最少装数(个/袋)为1个。


注2.带有※1标记的型号是不属于UL/CSA认证的产品。

注3.关于※2标记，可插入电缆的最大外径是指可以固定最大外径，电缆穿过90°型本体部时，因电缆原因有不能穿线的情况，所以推荐使用剥去外护套的电缆，或者选用比最大外径小一些的电缆。


关于交换部分分类中的「确」「特」「☆」「r」产品，敬请来电咨询。

C型/MS接头连接用加长型连接器

MS接头(无管套)用



- 与无管套MS接头连接用、 ℓ_4 尺寸加长的防水连接器。
- ℓ_4 尺寸加长后，使电缆芯线与MS接头的连接更容易。
- 此产品为C型连接器，今后计划将其变更为C2型。此时其型号成为C2KD※L。
- MS接头与连接器连接时，请使用扳手、钳子等坚固固定。




交货期 分类	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	ϕA	ϕB	ϕd	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	ℓ_4	连接MS接头		重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
											管套尺寸	螺纹 ASME B1.1		
○	CK2D 16 18	16	12	30.9	30.0	16.2	65	24	7.5	65.3	18	1-20 UNF-2B	123	10
○	CK2D 16 20				33.2		65		7.5	65.3	20	1-18-18 UNF-2B	131	10
○	CK2D 20 20				33.2		65		7.5	66.2	20	1-18-18 UNF-2B	150	10
○	CK2D 20 22	20	16	36.5	36.3	20.2	65	27	7.5	66.2	22	1-14-18 UNF-2B	159	10
○	CK2D 20 24				39.5		65		10.0	63.7	24	1-3/8-18 UNF-2B	171	10
○	CK2D 24 20				33.2		66		7.5	67.1	20	1-18-18 UNF-2B	183	10
○	CK2D 24 22			42.1	36.3	24.2	66	28	7.5	67.1	22	1-14-18 UNF-2B	186	10
○	CK2D 24 28				46.1		66		10.0	64.6	28	1-5/8-18 UNF-2B	213	10
○	CK2D 24 32				52.4		66	30	10.0	66.0	32	1-7/8-16 UN-2B	251	10
○	CK2D 28 24				39.5	28.2	65		10.0	64.5	24	1-3/8-18 UNF-2B	216	5
○	CK2D 28 32	28	24	47.1	52.4		65	30	10.0	64.5	32	1-7/8-16 UN-2B	267	5
○	CK2D 28 36				58.7	27.9	65		12.0	62.5	36	2-1/8-16 UN-2B	364	5
○	CK2D 32 28				46.1	32.4	65		10.0	64.5	28	1-5/8-18 UNF-2B	362	5
○	CK2D 32 36	32	28	51.4	58.7		65	32	12.0	62.5	36	2-1/8-16 UN-2B	438	5
○	CK2D 36 36	36	32	56.9	58.7	36.4	65	33	12.0	62.4	36	2-1/8-16 UN-2B	414	5

MS接头连接用连接器

MS接头(附管套)用



- 电缆与附管套MS接头连接用的防水连接器。
- MS接头与连接器连接时，请使用扳手、钳子等坚固固定。
- C2KM的最少装袋数(个/袋)为1个。



符合IEC 13127 标准EN60529

交货期 分类	型号	可插入 电缆外径 最大 最小	密封圈 径号	ϕA	ϕB	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	连接MS接头		重量 (g/个)
									管套尺寸	螺纹 ASME B1.1	
C2KM	○	08 10		19.7					10SL/12S	5/8-24 UNF-2B	32
	③	08 14		23.4					14S	3/4-20 UNF-2B	37
	③	08 16	8	23.6	12.8	28	9.5		16/16S	7/8-20 UNF-2B	42
	○	08 18		30.0					18	1-20 UNF-2B	44
	○	08 20		35.0					20/22	1-3/16-18 UNF-2B	55
	○	08 24		41.1					24/28	1-7/16-18 UNF-2B	73
	○	12 10		19.7					10SL/12S	5/8-24 UNF-2B	39
	○	12 14		23.4					14S	3/4-20 UNF-2B	44
	○	12 16	12	28.2	12.8	28	9.5		16/16S	7/8-20 UNF-2B	46
	○	12 18	8	30.0					18	1-20 UNF-2B	50
	○	12 20		35.0					20/22	1-3/16-18 UNF-2B	60
	○	12 24		41.1					24/28	1-7/16-18 UNF-2B	81
	☆	16 14		23.4					14S	3/4-20 UNF-2B	79
	③	16 16		26.6					16/16S	7/8-20 UNF-2B	55
	○	16 18		30.0	12.8		9.5		18	1-20 UNF-2B	60
	○	16 20	12	33.4	35.0	29			20/22	1-3/16-18 UNF-2B	70
	○	16 24	16	41.1					24/28	1-7/16-18 UNF-2B	75
	③	16 32		50.0	14.4		11.1		32	1-3/4-18 UNS-2B	115
	③	16 36		55.6	16.0		11.0		36	2-18 UNS-2B	134
	○	20 18		30.0					18	1-20 UNF-2B	104
	○	20 20		35.0	12.8		9.5		20/22	1-3/16-18 UNF-2B	85
	○	20 24	16	39.1	41.1	31			24/28	1-7/16-18 UNF-2B	95
	③	20 32	20	45.5	50.0	14.4	11.1		32	1-3/4-18 UNS-2B	93
	③	20 36		55.6	16.0		11.0		36	2-18 UNS-2B	154
	○	24 20		35.0			9.5		20/22	1-3/16-18 UNF-2B	102
	○	24 24	24	45.5	50.0	14.4	32		24/28	1-7/16-18 UNF-2B	110
	○	24 32	24	55.6	16.0		11.1		32	1-3/4-18 UNS-2B	130
	○	24 36		55.6	16.0		11.0		36	2-18 UNS-2B	149
	③	28 20		35.0	12.8		9.5		20/22	1-3/16-18 UNF-2B	130
	○	28 24	28	41.1	12.8	34			24/28	1-7/16-18 UNF-2B	130
	③	28 32	28	50.1	14.4		11.1		32	1-3/4-18 UNS-2B	150
	○	28 36		55.6	16.0		11.0		36	2-18 UNS-2B	160
	③	32 24		41.1	12.8		9.5		24/28	1-7/16-18 UNF-2B	143
	○	32 32	32	55.5	14.4	36			32	1-3/4-18 UNS-2B	162
	○	32 36		55.6	16.0		11.1		36	2-18 UNS-2B	177
	③	* 36 36	36	60.5	16.0		37	11.0	36	2-18 UNS-2B	227

注1.最少装袋数(个/袋)为1个。

注2.带有※标记的型号是不属于 UL/CSA 认证的产品。

延长管节

RHU型



- 用于C2KM型与MS接头之间的延长管节(RHU型)。
- 与MS接头的电线连接操作更容易。
- 详情请参照产品分类名「电材电装部品」部分。

C2M5型 / 多孔接头

M5型多孔密封圈



特征
NBR



交货期 分类	电 缆 根数	型 号	可插入电缆外径		密封圈 径号	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
			有套筒	无套筒			
○	2	EM5GP16-7X2P	5.0~3.0	7.0~5.0	6	20	20
○	3	EM5GP16-6X3P	4.0~3.0	6.0~4.0	16	6	20
○	3	EM5GP20-8X3P	6.0~4.0	8.0~6.0	20	9	20
○	4	EM5GP16-5X4P	3.0~2.0	5.0~3.0	16	7	20
○		EM5GP24-8X4P	6.0~4.0	8.0~6.0	24	14	20

- 可将E2型、E型和C2型变为多孔形式的EM5型多孔密封圈。
- 既可销售密封圈单体，也销售安装后的本体。
- 可安装于C2型、E型和C2型的所有接头上。请使用本体和密封圈径号的型号一致。
- 使用套筒时，请事先将套筒的前端切掉。





- 不使用的孔眼可以用未切掉前端的套筒封住。
- 即使本体是UL认证品，但安装多孔密封圈后则不是UL认证品。

主要材料
电 缆
密封圈
重量
(g/个)
最少装数
(个/袋)
C2M5
20/22

在库品 / 管用平行外螺纹



● C2M5BG为在库品。



直形

交货期 分类	电 缆 根数	型 号	可插入电缆外径		密封圈 径号	φA	φB D	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
			有套筒	无套筒							φS ₁	R寸		
○	2	※ C2M5BG 7X2P-16	5~3	7~5	16	33.4	30.3	12	12	20.9	G1/2	G1/2	82	20
○		C2M5BG 7X2P-22					36.6	16.3	12	26.4	G3/4	G1/2	100	20
○		※ C2M5BG 6X3P-16	4~3	6~4					12	20.9	G1/2	G1/2	82	20
○	3	C2M5BG 6X3P-22					36.6		12	26.4	G3/4	G3/4	100	20
○		C2M5BG 8X3P-22	6~4	8~6	20	39.1	36.6	20.0	36	26.4	G3/4	G3/4	117	10
○		C2M5BG 8X3P-28	6.2~4.5	8.8~6.2	24	45.5	44.9	24.3	14	36	33.2	G1	207	10
○		※ C2M5BG 5X4P-16	3~2	5~3	16	33.4	30.3	16.3	12	20.9	G1/2	G1/2	82	20
○	4	C2M5BG 5X4P-22					36.6		12	26.4	G3/4	G3/4	100	20
○		※ C2M5BG 8X4P-22	6~4	8~6	24	45.5	44.9	21.2	12	36	G3/4	G3/4	193	20

注：※标记的型号不带有绝缘护套。


90°形

交货期 分类	电 缆 根数	型 号	可插入电缆外径		密封圈 径号	φA	φC D	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
			有套筒	无套筒							φS ₁	R寸		
○	2	※ C29M5BG 7X2P-16	5~3	7~5	16	33.4	32.6	22.8	59	12	20.9	G1/2	165	20
○		※ C29M5BG 6X3P-16	4~3	6~4	16	33.4	32.6	22.8	59	12	20.9	G1/2	164	20
○	3	C29M5BG 6X3P-22						24.5	50	12	26.4	G3/4	137	20
○		C29M5BG 8X3P-28	6~4	8~6	20	39.1	44.0	28.5	56	14	33.2	G1	207	10
○		C29M5BG 8.8X3P-28	6.2~4.5	8.8~6.2	24	45.5	44.0	28.5	56	14	33.2	G1	246	10

注：※标记的型号不带有绝缘护套。

C2M型 / 多孔接头

管用平行外螺纹



- 用以补充C2M5BG型的电缆外径和根数的多孔密封接头。
- 增加了密封圈径号的种类。
- 多孔密封圈也可在穿线后安装。
- 下记型号是销售量较多的产品。
- 需要下表以外的多孔接头时，请根据下记方法选定型号。
- 不使用的孔眼请用填充栓(EPU型)填充。
- 即使本体是UL认证品，但安装多孔密封圈后则不是UL认证品。
- 最少装袋数为1个。

交货期 分类	电 缆 根数	型 号	可插入电缆外径		密封圈 径号	φA	φB D	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)
			最大	最小							φS ₁	R寸	
○		C2MBG12-4X2P-16	φ4	φ3	12	26.2	29	12.3	10	34	20.9	G1/2	117
○		※ C2MBG16-6X2P-16	φ6	φ5	16	33.4	30.3	16.3	12	36	20.9	G1/2	94
○	2	※ C2MBG16-7X2P-16	φ7	φ6	16	33.4	30.3	16.3	12	36	20.9	G1/2	115
○		C2MBG16-7X2P-22	φ7	φ6	16	33.4	36.6	16.3	12	36	26.4	G3/4	115
○		※ C2MBG16-6X3P-16	φ6	φ5	16	33.4	30.3	16.3	12	36	20.9	G1/2	94
○		※ C2MBG20-7X3P-16	φ7	φ6	20	39.1	36.6	16.3	12	38	20.9	G1/2	130
○	3	C2MBG20-7X3P-22	φ7	φ6	20	39.1	36.6	20	12	38	26.4	G3/4	135
○		※ C2MBG36-14X3P-36	φ14	φ13	36	60.5	58.3	36.2	14	45	41.9	G1-G1/4	310
○		※ C2MBG36-16X3P-36	φ16	φ15	36	60.5	58.3	36.2	14	45	41.9	G1-G1/4	310
○		※ C2MBG16-4X4P-16	φ4	φ3	16	33.4	30.3	16.3	12	36	20.9	G1/2	94
○		※ C2MBG16-5X4P-16	φ5	φ4	16	33.4	30.3	16.3	12	36	20.9	G1/2	94
○		※ C2MBG20-6X4P-16	φ6	φ5	20	39.1	36.6	16.3	12	38	20.9	G1/2	130
○	4	C2MBG20-6X4P-22	φ6	φ5	20	39.1	36.6	20	12	38	26.4	G3/4	135
○		※ C2MBG24-6.8X3P-28	φ6.8	φ5.8	24	45.5	44.9	24.3	14	39	33.2	G1	201
○		C2MBG20-7X4P-22	φ7	φ6	20	39.1	36.6	20	12	38	26.4	G3/4	135
○		※ C2MBG24-8X4P-22	φ8	φ7	24	45.5	44.9	21.2	12	39	26.4	G3/4	191
○	5	C2MBG28-6X2P+8-36	φ6.8	φ5.8	28	50.1	54.8	28.3	14	42	41.9	G1-G1/4	265
○	8	※ C2MBG28-6.5X8P-28	φ6.5	φ5.5	28	50.1	48.1	27.7	14	41	33.2	G1	228

注：※标记的型号不带有绝缘护套。

C2M型的型号选定方法

【1】

根据电缆根数和各电缆外径、22、23、24页内容，选定EM型多孔密封圈的型号。

(例) 电缆外径φ5.8的电缆2根和φ8.6的电缆1根的情况下

根据电缆根数：3根(用表中的可插入电缆最大外径)

φ6×2根、φ9×1根，选定EMGP20-6×2P+9。

[电缆根数：3根用]

密封圈 径号	型 号	可插入电缆最大外径 φd	重量 (g/个)
	EMGP20-2X3P	φ2×3根	8
20	EMGP20-6X2P+9	φ6×2根、φ9×1根	7
	EMGP20-6.8X2P	φ6×1根、φ8×2根	6
	EMGP20-7X3P	φ7×3根	7

【2】

选定的密封圈径号即为可安装本体的密封圈号，然后选定要使用的本体。

(例) EMGP20-6×2P+9

使用 C2BG 本体时，请根据 34 页表中的密封圈号 20 选定 C2BG2022。在型号 C2BG2022 中间加入密封圈EMGP20-6×2P+9的尺寸即成为组装型号。(接头称呼请如下所示在中间加上M字样。)

型号：C2MBG20-6×2P+9-22

—— M 螺纹时为 C2MBM 电气机器连接用
C2MOG-MS 接头连接用连接圈时为 C2MKD。


密封圈 径号	型 号	可插入 电缆外径		密封圈 径号	φA	φB D
		最大	最小			
○	※1 C2BG1616	16	12	16	33.4	30.3
○	C2BG1622	16	12	16	33.4	36.6
○	C2BG2022	20	16	20	39.1	36.6

C7型 / 嵌入连接用小型接头

M外螺纹




- 电缆与配电盘等嵌入连接用的小型接头。



交货期 分类	型号	可插入电缆外径		φA	φB	φD	连接螺纹 JIS B 0207		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小				φS1	R寸		
○	C7BM 06 15	6	4	15.5	18.8	18.8	14.9	M15X1	21	20
○	C7BM 08 15	8	6	15.5	18.8	18.8	14.9	M15X1	21	20

C7BM固定工具



- 固定C7BM用本体和密封圈的专用工具。
- 可用于狭窄场所内的固定和拆卸。


交货期 分类	型号	适用接头	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
○	KGTL264	C7BM 06 15 C7BM 08 15	69	1

C7型 / 嵌入连接用小型接头

M外螺纹




- 电缆与配电盘等嵌入连接用的小型接头。



交货期 分类	型号	可插入电缆外径		φA	φB	φD	连接螺纹 JIS B 0207		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		最大	最小				φS1	R寸		
○	C7BM 06 15	6	4	15.5	18.8	18.8	14.9	M15X1	21	20
○	C7BM 08 15	8	6	15.5	18.8	18.8	14.9	M15X1	21	20

C7BM固定工具




- 固定C7BM用本体和密封圈的专用工具。
- 可用于狭窄场所内的固定和拆卸。

交货期 分类	型号	适用接头	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
○	KGTL264	C7BM 06 15 C7BM 08 15	69	1

船用电线管·通金属件


管用平行外螺纹




- 符合「船用电线管通金属件」标准的船用电线管通金属件。
- 密封部附有钢制的内嵌板。

交货期 分类	型号	可插入 电缆外径		φA	φB	φC	φd	φI	φ1	φ2	φ3	嵌入连接螺纹 JIS B 0202 φS1 尺寸	重量 最少装数 (g/个) (个/袋)
		最大	最小										
○	CFBG 15a	9	8					9.0	10.0	11.0	37	5.0 20.9 G1/2	97
○	CFBG 15b	10	9	28.0	31.0	15.0	10.0	11.0	11.0	11.0	37	5.0 20.9 G1/2	96
○	CFBG 15c	11	10					11.0	12.0	13.0	38		96
○	CFBG 20a	12	11					12.0	13.0	14.0	41		138
○	CFBG 20b	13	12	34.0	37.0	20.0	13.0	14.0	14.0	14.0	41	5.0 26.4 G3/4	141
○	CFBG 20c	15	13					15.0	16.0	17.0	43		139
○	CFBG 25a	16	15					16.0	17.0	18.0	47		234
○	CFBG 25b	18	16	42.0	45.0	25.0	18.0	19.0	19.0	19.0	47	6.0 33.2 G1	227
○	CFBG 25c	20	18					20.0	21.0	22.0	51		220
○	CFBG 30a	22	20					22.0	23.0	24.0	51		387
○	CFBG 30b	24	22	50.0	56.0	30.0	24.0	25.0	25.0	25.0	51	6.0 41.9 G1+1/4	395
○	CFBG 30c	26	24					26.0	27.0	28.0	53		381
○	CFBG 35a	28	26					28.0	29.0	30.0	53		457
○	CFBG 35b	30	28	56.0	63.0			30.0	31.0	32.0	53	6.0 47.8 G1+1/2	454
○	CFBG 40a	32	30					32.0	33.0	34.0	53		396
○	CFBG 40b	34	32					34.0	35.0	36.0	53		388


密封圈



- CFBG接头用的替换用CR制密封圈。附有垫圈。



交货期 分类	型号	可插入电缆外径		φd1	φd2	φD	φ1	φ2	重量 (g/个) (个/袋)
		最大	最小						
○	CF(GP) 15a	9	8	9	10	18	9	1.6	6 1
○	CF(GP) 15b	10	9	10	11	12			6 1
○	CF(GP) 15c	11	10	11	12				5 1
○	CF(GP) 20a	12	11	12	13	23	12	1.6	12 1
○	CF(GP) 20b	13	12	13	14	23	12	1.6	10 1
○	CF(GP) 20c	15	13	15	17				9 1
○	CF(GP) 25a	16	15	16	18				21 1
○	CF(GP) 25b	18	16	18	20	29	14	2	18 1
○	CF(GP) 25c	20	18	20	22				15 1
○	CF(GP) 30a	22	20	22	24				36 1
○	CF(GP) 30b	24	22	24	26	38	15	2	32 1
○	CF(GP) 30c	26	24	26	28				28 1
○	CF(GP) 35a	28	26	28	30	44	16	2	46 1
○	CF(GP) 35b	30	28	30	32				40 1
○	CF(GP) 40a	32	30	32	34				34 1
○	CF(GP) 40b	34	32	34	36				29 1



- 填充多芯接头密封圈备用孔的填充栓。
- 适用于大型多孔接头(EM3BG型)及C2M型多孔接头(C2MBG型)。

主密封圈	颜色	特性	容量	容量	容量	容量
PAG	黑色	耐油	容量	容量	容量	容量

交货期 分类	型号	适用 孔径	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/个)	最少装 数 (个/袋)
○	EPU 02	φ 2	2.0	3.0			0.1	5
○	EPU 03	φ 3	3.0	4.0			0.2	5
○	EPU 04	φ 4	4.0	5.0			0.4	50
○	EPU 05	φ 5	5.0	6.0			0.5	50
○	EPU 06	φ 6	6.0	7.0			0.7	50
○	EPU 07	φ 7	7.0	8.0			1.0	50
○	EPU 08	φ 8	8.0	9.0			1.0	50
○	EPU 09	φ 9	9.0	10.0			1.2	50
○	EPU 10	φ 10	10.0	11.0			1.3	10
○	EPU 11	φ 11	11.0	12.0	1.5	18.6	1.5	10
○	EPU 12	φ 12	12.0	13.0			1.7	10
○	EPU 13	φ 13	13.0	14.0			2.0	5
○	EPU 14	φ 14	14.0	15.0			3.2	5
○	EPU 15	φ 15	15.0	16.0			3.2	5
○	EPU 16	φ 16	16.0	17.0			2.7	5
○	EPU 17	φ 17	17.0	18.0			2.9	5
○	EPU 18	φ 18	18.0	19.0			3.2	5
○	EPU 19	φ 19	19.0	20.0			5.6	5
○	EPU 20	φ 20	20.0	21.0			5.4	5

SANKEI



北京泰瑞恩商贸有限公司
Beijing Torion Trading Co.,Ltd.

电话 : 13801253818 传真 : 010-58030805
www.torion.cn sales@torion.cn